CHIGO

change is going

ЦЕНОВА ЛИСТА

2021

CHIGO
change is going

„ Ай Ти Клима“ ЕООД, гр.Пловдив, бул.Марица 140 Б тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ КЛИМАТИЦИ CHIGO - LOW AMBIENT

Високостенни - DC INVERTER (R410)

R410A

Модел		CS-25V3A-1B163AY4L	CS-35V3A-1B163AH5X
Захранване (Ph-V-Hz)		1-220-240/50	1-220-240/50
Мощност	Охлаждане	2500W (1400W~3200W)	3500W (1400W~4300W)
	Отопление	2600W (1400W~3400W)	3500W (1600W~4600W)
Ел. консум.	Охлаждане	660W (300W~1110W)	950W (370W~1520W)
	Отопление	650W (300W~1200W)	900W (350W~1570W)
Работен ток	Охлаждане	3.0A (1.5A~5.0A)	4.4A (1.9A~7.0A)
	Отопление	3.0A (1.5A~5.5A)	4.1A (1.8A~7.2A)
SEER/SCOP (W/W)		7.8 / 4.2	7.8 / 4.2
Енергиен клас		A++ / A+	A++ / A+
Вътрешно тяло	Дебит на вентилатора (m3/h)	550 / 450 / 300	650 / 550 / 400
	Размери (L*W*H) (mm)	850×276×202	850×276×202
	Тегло нето/бруто (Kg)	11 / 13	11 / 13
	Ниво на шум (dB/A)	23~37	24~39
Външно тяло	Размери (L*W*H) (mm)	715×235×540	812×256×540
	Тегло нето/бруто (Kg)	30 / 32	34 / 38
	Ниво на шум (dB/A)	52	53
	Хлад. агент вид/количество	R410A / 1050g	R410A / 1300g
	Темп. диапазон Охл./Отопл.	-15~46 / -20~34	-15~46 / -20~34
Тръбни връзки	Тръба течна/газова фаза (mm)	ø6.35+ø9.52	ø6.35+ø9.52
	Макс. дължина/денивелация	15 / 10	20 / 10
	Дозареждане с R410A	20гр./м. след 5м.	20гр./м. след 5м.
ЦЕНА	**лв.**	**1050**	**1150**

Sleep Mode | Turbo Cooling/ heating | Soft LED Setting | Timer Switch | Self-diagnosis | Intelligent Defrost | Child Lock

Забележки: 1. Всички цени са в лева, с включен ДДС; 2. Настоящата ценова листа е в сила от 01.09.2021 г. и отменя всички предхождащи я.

CHIGO
change is going

„ Ай Ти Клима“ ЕООД, гр.Пловдив, бул.Марица 140 Б тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

МОНОСПЛИТ КЛИМАТИЗАТОРИ CHIGO

Високостенни - DC INVERTER (R32)

Модел		CS-25V3G-1C169AY4A	CS-35V3G-1C169AY4	CS-51V3G-1D169E2-W3	CS-61V3G-1H169E2-W3	CS-70V3G-1H169S-W3
Захранване (Ph-V-Hz)		1-220-240/50	1-220-240/50	1-220-240/50	1-220-240/50	1-220-240/50
Мощност	Охлаждане	2500W (1500W~3200W)	3500W (1600W~3950W)	5100W (1700W~5800W)	6100W (2100W~7100W)	7000W (2500W~7800W)
	Отопление	2500W (1480W~3350W)	3600W (1550W~4250W)	5100W (1650W~6000W)	6100W (1800W~7300W)	7000W (2300W~8100W)
Ел. консум.	Охлаждане	670W (390W~1110W)	1090W (450W~1400W)	1650W (400W~1950W)	1870W (400W~2700W)	2250W (560W~2850W)
	Отопление	660W (320W~940W)	990W (370W~1270W)	1580W (380W~1860W)	1240W (450W~2250W)	2120W (520W~2820W)
Работен ток	Охлаждане	3.0A (1.9A~4.8A)	4.9A (2.1A~6.9A)	7.2A (2.0A~8.5A)	8.5A (1.8A~12.3A)	9.8A (2.5A~12.4A)
	Отопление	2.9A (1.6A~4.1A)	4.5A (1.7A~6.2A)	6.9A (1.9A~8.1A)	7.5A (2.0A~10.3A)	9.2A (2.3A~12.3A)
SEER/SCOP (W/W)		6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0
Енергиен клас		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Вътрешно тяло	Дебит на вентилатора (m3/h)	500/400/300	600/500/400	1200/1100/1000	1300/1200/1100	1300/1200/1100
	Размери (L*W*H) (mm)	780×276×202	780×276×202	950×313×240	1055×313×240	1055×313×240
	Тегло нето/бруто (Kg)	10/12	10/12	14/17	16/20	16/20
	Ниво на шум (dB/A)	25~37	25~39	32-44	35-46	35-46
Външно тяло	Размери (L*W*H) (mm)	715×235×540	715×235×540	850×295×605	850×295×605	870×310×700
	Тегло нето/бруто (Kg)	25/28	27/29	38/43	38/43	50/54
	Ниво на шум (dB/A)	53	53	55	55	59
	Хлад. агент вид/количество	R32/480g	R32/700g	R32/1030g	R32/1500g	R32/1370g
	Темп. диапазон Охл./Отопл.	-15~46 / -15~34	-15~46 / -15~34	-15~46 / -15~34	-15~46 / -15~34	-15~46 / -15~34
Тръбни връзки	Тръба течна/газова фаза (mm)	ø6.35＋ø9.52	ø6.35＋ø9.52	ø6.35+ø12.7	ø6.35+ø12.7	ø9.52+ø15.88
	Макс. дължина/денивелация	15/10	15/10	20/10	20/15	20/15
	Дозареждане с R32	15гр./м. след 5м.	15гр./м. след 5м.	15гр./м. след 5м.	15гр./м. след 5м.	30гр./м. след 5м.
ЦЕНА	**лв.**	**779**	**изчерпан**	**изчерпан**	**изчерпан**	**1799**

Забележки: 1. Всички цени са в лева, с включен ДДС; 2. Настоящата ценова листа е в сила от 01.09.2021 г. и отменя всички предхождащи я.

„ Ай Ти Клима“ ЕООД, гр.Пловдив, бул.Марица 140 Б тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

МОНОСПЛИТ ИНВЕРТОРНИ КОНЗОЛНИ КЛИМАТИЦИ CHIGO

Модел		**CZA-12HVR4 / C2OU-14HDR4**	**CZA-18HVR4 / C2OU-18HDR4**
Захранване (Ph/V/Hz)		монофазно / 220-240 / 50	монофазно / 220-240 / 50
Мощност	**Охлаждане (kW)**	**3.5 (2.10 - 4.10)**	**5.3 (2.10 - 5.30)**
	Охлаждане (Btu/h)	7000 - 14000	7000-18000
	Отопление (kW)	**3.5 (2.30 - 4.70)**	**5.6 (2.30 - 5.90)**
	Отопление (Btu/h)	8000 - 16000	8000-20000
Ел. консум.	Охлаждане (W)	1280	1650
	Отопление (W)	1350	1730
Максимален ток (A)		11.4	12.3
Максимална консумация (kW)		2.30	2.50
EER / SEER		3.2 / 6.6	3.2 / 6.3
COP / SCOP		3.5 / 4.0	3.4 / 4.0
Вътрешно тяло	Дебит на вентилатора (m3/h)	560 / 520 / 480	610 / 560 / 520
	Размери (WxHxD) (mm)	700×630×215	700×630×215
	Размери с опаковка (WxHxD) (mm)	790×700×275	790×700×275
	Тегло нето/бруто (Kg)	15 / 18	15 / 18
	Ниво на шум (dB/A)	41 / 39 / 37	43 / 41 / 39
Външно тяло	Размери (WxHxD) (mm)	944×608×345	944×608×345
	Размери с опаковка (WxHxD) (mm)	995×680×415	995×680×415
	Тегло нето/бруто (Kg)	41 / 44	41 / 44
	Ниво на шум (dB/A)	≤54	≤54
	Хлад. агент вид / количество (g)	R32 / 1200	R32 / 1500
	Темп. диапазон Охл./Отопл.(°C)	-15~52 / -15~34	-15~52 / -15~34
Тръбни връзки	Тръба течна/газова фаза (mm)	ø6.35 / ø9.52	ø6.35 / ø12.7
	Макс. дължина/денивелация (m)	30 / 10	30 / 10
	Дължина без дозареждане (m)	8	8
	Дозареждане (g/m)	15	15
Захранващ кабел към външното тяло		3*2.5mm²	3*2.5mm²
Комуникационен кабел		4*1.5mm²	4*1.5mm²
ЦЕНА	**лв.**	**1890**	**2190**

CZA-12HVR4 / CZA-18HVR2

C2OU-14HDR4 - агрерат от мултисплит, 14000Btu
C2OU-18HDR4 - агрерат от мултисплит, 18000Btu

Забележки:
1. Всички цени са в лева, с включен ДДС.
2. Настоящата ценова листа е в сила от 01.09.2021 г. и отменя всички предхождащи я.

„ Ай Ти Клима“ ЕООД, гр.Пловдив, бул.Марица 140 Б тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

МОНОСПЛИТ КЛИМАТИЗАТОРИ CHIGO

Касети

Модел	Охл. мощност (кВ)	Отопл. мощност (кВ)	Цена (лв.)
Инверторни климатизатори - R32			
CCB-D12HR4 - 12000 Btu компактна	3.5 (1.4÷3.8)	3.5 (1.6÷4.1)	**1790**
CCB-18HVR4 - 18000 Btu компактна	5.3 (2.0÷5.6)	5.9 (3.0÷6.0)	**2590**
CCR-24HVR4 - 24000 Btu	7.0 (3.5÷8.0)	7.7 (4.5÷8.5)	**3090**
CCR-48HVR4 - 48000 Btu	14.0 (7.15÷15.6)	15.2 (8.0÷17.2)	**5190**

Чилъри (R410A)

Модел	Охл. мощност (кВ)	Отопл. мощност (кВ)	Цена (лв.)
CLS-F30HW/ZR1	30.0	35.0	**10990**
CLS-F65HW/ZR1	65.0	70.0	**18990**
CLS-F130HW/ZR1	130.0	140.0	**37290**

Забележки:

1. Всички цени са в лева, с включен ДДС.
2. Настоящата ценова листа е в сила от 01.09.2021 г. и отменя всички предхождащи я.

„ Ай Ти Клима“ ЕООД, гр.Пловдив, бул.Марица 140 Б тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

ИНВЕРТОРНИ КОЛОННИ КЛИМАТИЦИ CHIGO

R410A

Модел		GCHV-D80FA/HR1 CHV-DH080W/R1	GCHV-D100FA/HR1 CHV-DH100W/R1
Захранване (Ph/V/Hz)		монофазно / 220-240 / 50	монофазно / 220-240 / 50
Мощност	**Охлаждане (W)**	**8000 (4000 ÷ 10400)**	**10000 (5000 ÷ 13000)**
	Охлаждане (Btu/h)	27300 (13650 ÷ 35480)	34100 (17050 ÷ 44350)
	Отопление (W)	**9000 (4500 ÷ 11700)**	**11000 (5500 ÷ 14300)**
	Отопление (Btu/h)	30700 (15350 ÷ 39900)	37500 (18750 ÷ 48750)
Ел. консум.	Охлаждане (W)	2600 (1300 ÷ 3370)	3000 (1500 ÷ 3900)
	Отопление (W)	2650 (1320 ÷ 3440)	3100 (1550 ÷ 4030)
Максимален ток (A)		18	20
Авт. предпазител (A)		25	25
EER		3.08	3.33
COP		3.40	3.55
Вътрешно тяло	Дебит на вентилатора (m3/h)	1350	1400
	Размери (WxHxD) (mm)	549x1853x419	549x1853x419
	Размери с опаковка (WxHxD) (mm)	645x1960x510	645x1960x510
	Тегло нето/бруто (Kg)	52/62	52/62
	Ниво на шум (dB/A)	46/44/41	47/45/41
Външно тяло	Размери (WxHxD) (mm)	935x702x383	1032x810x445
	Размери с опаковка (WxHxD) (mm)	975x770x420	1075x875x495
	Тегло нето/бруто (Kg)	47 / 50	60 / 65
	Ниво на шум (dB/A)	≤54	≤56
	Хлад. агент вид / количество (g)	R410A / 2000	R410A / 2600
	Темп. диапазон Охл./Отопл.(°C)	-5~55 / -15~30	-5~50 / -15~30
Тръбни връзки	Тръба течна/газова фаза (mm)	ø9.52 / ø15.88	ø9.52 / ø15.88
	Макс. дължина/денивелация (m)	70 / 30	70 / 30
	Дължина без дозареждане (m)	5	5
	Дозареждане (g/m)	40	40
Захранващ кабел към вътрешното тяло		3*2.5mm²	3*2.5mm²
Захранващ кабел към външното тяло		3*4.0mm²	3*4.0mm²
Комуникационен кабел		2*1mm²+екранировка	2*1mm²+екранировка
ЦЕНА	**лв.**	**3490**	**3790**

агрегат от Mini VRF
CHV-DH080W/R1
CHV-DH100W/R1

Забележки:
1. Всички цени са в лева, с включен ДДС.
2. Настоящата ценова листа е в сила от 01.09.2021 г. и отменя всички предхождащи я.

„ Ай Ти Клима“ ЕООД, гр.Пловдив, бул.Марица 140 Б тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

ИНВЕРТОРНИ КОЛОННИ КЛИМАТИЦИ CHIGO

Модел		CMV-V140FHR1 / CHV-DH140WR1	CMV-V160FHR1 / CMV-V160WZR1B
Захранване (Ph/V/Hz)		монофазно / 220-240 / 50	трифазно / 380-415 / 50
Мощност	**Охлаждане (W)**	**14000 (3500 ÷ 16400)**	**16000 (4500 ÷ 18700)**
	Охлаждане (Btu/h)	47800 (12000 ÷ 56000)	54600 (15300 ÷ 63800)
	Отопление (W)	**16000 (4000 ÷ 18000)**	**18000 (5000 ÷ 19100)**
	Отопление (Btu/h)	54600 (13650 ÷ 61500)	61450 (17000 ÷ 65200)
Ел. консум.	Охлаждане (W)	3750 (1400 ÷ 5800)	4570 (1400 ÷ 6100)
	Отопление (W)	4000 (1600 ÷ 6000)	4980 (1600 ÷ 6300)
Максимален ток (A)		34	10
Авт. предпазител (A)		40	20
EER		3.73	3.50
COP		4.00	3.61
Вътрешно тяло	Дебит на вентилатора (m3/h)	1620/1200/950	1620/1200/950
	Размери (WxHxD) (mm)	613x1929x379	613x1929x379
	Размери с опаковка (WxHxD) (mm)	745x2080x510	745x2080x510
	Тегло нето/бруто (Kg)	56 / 73	56 / 73
	Ниво на шум (dB/A)	52/47/42	52/47/42
Външно тяло	Размери (WxHxD) (mm)	1100x870x530	900×1328×400
	Размери с опаковка (WxHxD) (mm)	1180x945x550	964x1445x402
	Тегло нето/бруто (Kg)	95 / 108	100 / 111
	Ниво на шум (dB/A)	≤57	≤58
	Хлад. агент вид / количество (g)	R410A / 3800	R410A / 4200
	Темп. диапазон Охл./Отопл.(°C)	-5~55 / -20~30	-5~50 / -20~30
Тръбни връзки	Тръба течна/газова фаза (mm)	ø9.52 / ø15.88	ø9.52 / ø15.88
	Макс. дължина/денивелация (m)	70 / 30	70 / 30
	Дължина без дозареждане (m)	5	5
	Дозареждане (g/m)	40	40
Захранващ кабел към вътрешното тяло		3*2.5mm²	3*2.5mm²
Захранващ кабел към външното тяло		3*6.0mm²	5*2.5mm²
Комуникационен кабел		2*1mm²+екранировка	2*1mm²+екранировка
ЦЕНА	**лв.**	**4790**	**5190**

агрегат от Mini VRF
CHV-DH140WR1

агрегат от Mini VRF
CMV-V160WZR1B

Забележки:
1. Всички цени са в лева, с включен ДДС.
2. Настоящата ценова листа е в сила от 01.09.2021 г. и отменя всички предхождащи я.

„ Ай Ти Клима“ ЕООД, гр.Пловдив, бул.Марица 140 Б тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

МУЛТИСПЛИТ КЛИМАТИЗАТОРИ CHIGO

Външни тела - DC INVERTER (R32)

Модел			C2OU-18HDR4	C3OU-27HDR4	C4OU-36HDR4	C5OU-42HDR4
Примерни комбинации с вътрешни тела		KBtu/h	9+9 9+12	9+9+9 12+9+9 18+9	9+9+9+9 12+12+12 18+18 24+12	9+9+9+9+9 12+12+12+9 18+12+12 24+18
Захранване		V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Охлаждане	Мощност	Btu/h	7000-18000	7000-27000	7000-36000	7000-42000
		Kw	2.1-5.3	2.1-8	2.1-10.5	2.1-12.5
	Захранване	W	1650	2472	4900	5100
	Работен ток	A	7.3	10.9	27	28
	EER	W/W	3.2	3.2	2.9	2.9
	SEER		6.4	6.1	6.4	6
Отопление	Мощност	Btu/h	8000-20000	8000-29000	8000-38000	7000-44000
		Kw	2.4-5.9	2.4-8.5	2.4-11.2	2.4-12.9
	Захранване	W	1640	2350	4500	4500
	Работен ток	A	7.2	10.4	25	25
	COP	W/W	3.6	3.6	3.2	3.2
	SCOP		4.1	4	4	4
Шум		dB(A)	54	55	61	62
Размери габаритни (Ш×В×Д)		mm	940×609×352	991×839×388	1090×994×400	1090×994×400
Размери опаковка (Ш×В×Д)		mm	995×680×415	1030×960×435	1145×1120×475	1145×1120×475
Тегло нето/бруто		kg	41/44	62/72	82.6/94	84.5/95.9
Тръба течна/газова фаза		mm	2×(6.35/9.52)	3×(6.35/9.52)	4×(6.35/9.52)	5×(6.35/9.52)
Максимална дължина на тръбите		m	30	45	60	75
Максимална денивелация		m	10	10	10	10
Захранващ кабел към външното тяло			3*2.5mm²	3*2.5mm²	3*4mm²	3*4mm²
Комуникационен кабел			4*1mm²	4*1mm²	4*1mm²	4*1mm²
Температурен диапазон на работа		℃	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48
ЦЕНА		**лв.**	**1690**	**2290**	**3290**	**3390**

Широк температурен диапазон на работа от -15 С до +46 С.

Възможност за свързване на максисмум 5 бр. вътрешни тела към едно външно тяло, за местата където има ограничена възможност за монтаж на повече от едно външно тяло.

Комбинация на високостенни, касетъчни и конзолни вътрешни тела към един външен агрегат

Режим на работа - отопление, охлаждане, изсушаване, вентилация

C2OU-18HVR4

C3OU-27HVR4

C4OU-36HVR4 / C5OU-42HVR4

Забележки:

1. Всички цени са в лева, с включен ДДС.
2. Настоящата ценова листа е в сила от 01.09.2021 г. и отменя всички предхождащи я.

„ Ай Ти Клима“ ЕООД, гр.Пловдив, бул.Марица 140 Б тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

МУЛТИСПЛИТ КЛИМАТИЗАТОРИ CHIGO

Вътрешно тяло - високостенно

Модел			CSG-09HVR4	CSG-12HVR4	CSG-18HVR4	CSG-24HVR4
Захранване		V/ph/Hz	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
Охлаждане	Мощност	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		Kw	2.6	3.5	5.3	7.1
	Захранване	W	40	40	60	66
	Работен ток	A	0.2	0.2	0.27	0.3
Отопление	Мощност	Btu/h	10000	13000	19000	25000
		Kw	2.9	3.8	5.6	7.4
	Захранване	W	40	40	60	66
	Работен ток	A	0.2	0.2	0.27	0.3
Въздушен дебит (мин./ср./макс.)		m^3/h	320/400/500	330/400/550	500/580/750	700/900/1000
Шум (мин./ср./макс.)		dB(A)	24/28/33	25/30/36	36/40/44	38/42/45
Размери габаритни (Ш×В×Д)		mm	878×290×227	878×290×227	953×347×270	1180×362×288
Размери опаковка (Ш×В×Д)		mm	950×365×300	950×365×300	1075×380×310	1235×390×330
Тегло нето/бруто		kg	8.5/11	8.5/11	10.5/13.5	13.5/16.5
Тръба течна/газова фаза		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	9.52/15.88
ЦЕНА		**лв.**	**400**	**430**	**520**	**590**

Високостенни тела

Безжично дистанционно управление

Режим на работа - отопление, охлаждане, изсушаване, вентилация

Вътрешно тяло - касета

Модел			CSC-09HVR4	CSC-12HVR4	CSC-18HVR4
Захранване		V/ph/Hz	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
Охлаждане	Мощност	Btu/h	9000	12000	18000
		kW	2.6	3.5	5.3
	Захранване	W	25	26	34
	Работен ток	A	0.12	0.12	0.16
Отопление	Мощност	Btu/h	10000	13000	19000
		kW	2.9	3.8	5.6
	Захранване	W	25	26	34
	Работен ток	A	0.12	0.12	0.16
Въздушен дебит (мин./ср./макс.)		m^3/h	410/490/540	520/610/690	610/710/790
Шум (мин./ср./макс.)		dB(A)	33/36/39	34/37/40	38/41/44
Размери габаритни (Ш×В×Д)		mm	565×267×565	565×267×565	565×267×565
Размери опаковка (Ш×В×Д)		mm	745×375×675	745×375×675	745×375×675
Тегло нето/бруто		kg	16.5/22	16.5/22	16.5/22
Тръба течна/газова фаза					6.35/12.7
ЦЕНА		**лв.**	**890**	**920**	**970**

Компактни четирипътни касети

Безжично дистанционно управление

Вградена дренажна помпа

Режим на работа - отопление, охлаждане, изсушаване, вентилация

Забележки: 1. Всички цени са в лева, с включен ДДС; 2. Настоящата ценова листа е в сила от 01.09.2021 г. и отменя всички предхождащи я.

„ Ай Ти Клима“ ЕООД, гр.Пловдив, бул.Марица 140 Б тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

МУЛТИСПЛИТ КЛИМАТИЗАТОРИ CHIGO

Вътрешно тяло - конзола

Модел			CZA-09HVR4	CZA-12HVR4	CZA-18HVR4
Захранване		V/ph/Hz	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
Охлаждане	Мощност	Btu/h	9000	12000	18000
		kW	2.6	3.5	5.3
	Захранване	W	40	40	45
Отопление	Мощност	Btu/h	10000	13000	19000
		kW	2.9	3.5	5.6
	Захранване	W	40	40	45
Въздушен дебит (мин./ср./макс.)		m^3/h	-	-	-
Шум (мин./ср./макс.)		dB(A)	-	-	-
Размери габаритни (Ш×В×Д)		mm	700×630×215	700×630×215	700×630×215
Размери опаковка (Ш×В×Д)		mm	790×700×275	790×700×275	790×700×275
Тегло нето/бруто		kg	15/18	15/18	15/18
Тръба течна/газова фаза		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
ЦЕНА		**лв.**	**550**	**590**	**670**

Конзолни вътрешни тела

Безжично дистанционно управление

Режим на работа - отопление, охлаждане, изсушаване, вентилация

Забележки:

1. Всички цени са в лева, с включен ДДС.
2. Настоящата ценова листа е в сила от 01.09.2021 г. и отменя всички предхождащи я.

„ Ай Ти Клима“ ЕООД, гр.Пловдив, бул.Марица 140 Б тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

Таблица за съвместимост на мултисплит климатизатори CHIGO

Външно тяло	Вътрешно тяло				Комбинация	Клас на енергийна ефективност*	
	CSG-09HVR4	CSG-12HVR4	CSG-18HVR4	CSG-24HVR4			
	CSC-09HVR4	CSC-12HVR4	CSC-18HVR4	-			
	CZA-09HVR4	CZA-12HVR4	CZA-18HVR4	-		SEER	SCOP
C2OU-18HDR4	√				9	A++ (6.1)	A+ (3.9)
		√			12	A++ (6.3)	A+ (4.1)
			√		18	A++ (6.4)	A+ (4.2)
	√ √				9+9	A++ (6.4)	A+ (4.2)
	√	√			9+12	A++ (6.2)	A+ (4.1)
		√ √			12+12	A++ (5.9)	A+ (3.9)
C3OU-27HDR4			√		18	A++ (6.0)	A+ (3.9)
				√	24	A++ (6.1)	A+ (4.0)
	√ √				9+9	A++ (6.2)	A+ (3.9)
	√	√			9+12	A++ (6.1)	A+ (4.0)
	√		√		9+18	A++ (6.1)	A+ (4.0)
	√			√	9+24	A++ (5.9)	A+ (3.9)
		√ √			12+12	A++ (6.1)	A+ (4.0)
		√	√		12+18	A++ (6.0)	A+ (3.9)
		√		√	12+24	A++ (5.9)	A+ (3.9)
	√ √ √				9+9+9	A++ (6.1)	A+ (4.0)
	√ √	√			9+9+12	A++ (6.0)	A+ (3.9)
	√ √		√		9+9+18	A++ (5.8)	A+ (3.8)
	√	√ √			9+12+12	A++ (5.8)	A+ (3.8)
C4OU-36HDR4			√ √		18+18	A++ (6.3)	A+ (4.1)
			√	√	18+24	A++ (6.1)	A+ (4.0)
				√ √	24+24	A++ (5.9)	A+ (3.9)
	√ √ √				9+9+9	A++ (6.3)	A+ (4.1)
	√ √	√			9+9+12	A++ (6.4)	A+ (4.0)
	√ √		√		9+9+18	A++ (6.4)	A+ (4.0)
	√ √			√	9+9+24	A++ (6.3)	A+ (4.1)
	√	√ √			9+12+12	A++ (6.4)	A+ (4.0)
	√	√	√		9+12+18	A++ (6.2)	A+ (4.0)
	√				9+12+24	A++ (6.1)	A+ (3.9)
	√		√ √		9+18+18	A++ (6.1)	A+ (3.9)
		√ √ √			12+12+12	A++ (6.4)	A+ (4.0)
		√ √	√		12+12+18	A++ (6.3)	A+ (4.0)
	√ √ √ √				9+9+9+9	A++ (6.4)	A+ (4.0)
	√ √ √	√			9+9+9+12	A++ (6.2)	A+ (3.9)
	√ √ √		√		9+9+9+18	A++ (6.1)	A+ (3.9)
C5OU-42HDR4		√	√ √		12+18+18	A++ (6.4)	A+ (4.0)
		√	√	√	12+18+24	A++ (6.3)	A+ (4.0)
			√ √ √		18+18+18	A++ (6.1)	A+ (3.9)
	√ √ √		√		9+9+9+18	A++ (6.2)	A+ (4.0)
	√ √ √			√	9+9+9+24		
	√ √	√ √			9+9+12+12	A++ (6.2)	A+ (4.0)
	√ √	√	√		9+9+12+18	A++ (5.9)	A+ (3.9)
	√ √	√		√	9+9+12+24		
	√ √		√ √		9+9+18+18	A++ (5.9)	A+ (3.9)
	√	√ √ √			9+12+12+12	A++ (6.2)	A+ (4.0)
	√	√ √	√		9+12+12+18	A++ (5.9)	A+ (3.9)
	√ √ √ √ √				9+9+9+9+9	A++ (6.2)	A+ (4.0)
	√ √ √ √	√			9+9+9+9+12	A++ (6.0)	A+ (3.9)
	√ √ √ √		√		9+9+9+9+18	A++ (5.9)	A+ (3.9)
	√ √ √	√ √			9+9+9+12+12	A++ (6.0)	A+ (3.9)
	√ √ √	√	√		9+9+9+12+18	A++ (5.8)	A+ (3.8)
	√ √	√ √ √			9+9+12+12+12	A++ (5.8)	A+ (3.8)

*Класът на енергийна ефективност е изчислен съгласно стандарта UNI-EN 14825.