



KL / KP Eco Series

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър

Функции: Икономичен режим, Мощен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Миец се панел, Опция за Wi-Fi



Модел			Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена	Цена*
Вътрешно	Външно		kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС	с ДДС
ASHN07KLTA	AOHN07KLTA	опция	2.0 (0.9 - 2.8)	2.4 (0.9-3.3)	2.20	0.54 / 0.64	A++	A+	7.10	4.10	41/36/29/21	250 × 770 × 218	541 × 663 × 290	6.35 / 9.52	1369	1149
ASHN09KLTA	AOHN09KLTA	опция	2.5 (0.9 - 3.0)	2.5 (0.9 - 3.5)	2.50	0.76 / 0.67	A++	A+	6.80	4.10	43/36/29/21	250 × 770 × 218	541 × 663 × 290	6.35 / 9.52	1469	1249
ASHN12KLTA	AOHN12KLTA	опция	3.4 (0.9 - 3.7)	3.4 (0.9 - 3.7)	3.40	1.05 / 0.915	A++	A+	6.70	4.10	43/37/30/21	250 × 770 × 218	541 × 663 × 290	6.35 / 9.52	1569	1349
ASHG07KPCE	AOHG07KPCA	опция	2.0 (0.9-2.8)	2.5 (0.9-3.4)	2.20	0.48/0.63	A++	A+	6.70	4.00	45/38/31/22	270x784x224	541x663x290	6.35 / 9.52	1369	1199
ASHG12KPCE	AOHG12KPCA	опция	3.4 (0.9-3.7)	3.8 (0.9-4.8)	2.50	1.00/1.14	A++	A+	6.30	4.10	46/40/33/22	270x784x224	541x663x290	6.35 / 9.52	1569	1399
ASHG18KLCA	AOHG18KLCA	опция	5.2(0.9-5.5)	6.3(0.6-7.6)	4.80	1.685/1.80	A++	A+	7.20	4.30	47/44/40/35	293x790x249	542x799x290	6.35 / 9.52	2650	2429
ASHG24KLCA	AOHG24KLCA	опция	7.1(0.9-7.7)	8.0(0.9-9.0)	7.10	2.42/2.225	A++	A+	7.10	4.00	51/45/38/33	293x790x249	632x799x290	6.35 / 12.70	3150	2949

Wi-Fi модул за серия KPCE - UTU-TFSXH3 - 160.00 лв с ДДС



KN Comfort + Wi-Fi

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър

Функции: Икономичен режим, Мощен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Миец се панел, Опция за Wi-Fi

Модел			Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно		kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
ASHN07KNCA	AOHN07KNCA	Wi-Fi	2.0 (0.9-2.9)	2.5 (0.9-3.4)	2.30	0.50 / 0.58	A++	A+	7.80	4.40	36/33/29/20	270 × 784 × 222	541 × 663 × 290	6.35 / 9.52	1299
ASHN09KNCA	AOHN09KNCA	Wi-Fi	2.5 (0.9-3.1)	2.8 (0.9-4.0)	2.50	0.74 / 0.70	A++	A+	7.40	4.40	38/35/29/20	270 × 784 × 222	541 × 663 × 290	6.35 / 9.52	1469
ASHN12KNCA	AOHN12KNCA	Wi-Fi	3.4 (0.9-3.8)	3.8 (0.9-4.8)	3.40	1.05 / 1.02	A++	A+	7.00	4.40	40/36/32/20	270 × 784 × 222	541 × 663 × 290	6.35 / 9.52	1569



LM - R410A

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, ябълков-катехинов филтър, йонно-дезодориращ филтър.

Функции: Икономичен режим, Мощен дифузор, Мощен режим, Поддържане на 10°C, Тих режим на работа на външното тяло, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Седмичен таймер

Модел			Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно		kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
ASHG12LMCA	AOHG12LMCA	опция	3.4(0.9-3.9)	4.0(0.9-5.3)	3.50	0.97/1.02	A++	A+	7.00	4.00	43/40/32/21	268x840x203	535x663x293	6.35/9.52	1659
ASHG30LMTA	AOHG30LMTA	8.0(2.9-9.0)	8.8(2.2-11.0)	8.00	2.33/2.41	A++	A+	6.35	4.15	50/31	340x1150x280	830x900x330	9.52/15.88	9.52/15.88	4149



KMCE - Profesional

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър

Функции: Икономичен режим, Мощен режим, Поддържане на 10°C, Тих режим на работа на външното тяло, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите,

Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Миец се панел, Опция за Wi-Fi

За 07 до 24: Автоматично двойно въртене на клапите, седмичен таймер, йонно-дезодориращ филтър, ябълков-катехинов филтър



Модел			Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена	Цена*
Вътрешно	Външно		kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС	с ДДС
ASHG07KMCE	AOHG07KMCC	опция	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	2.30	0.450/0.555	A++	A+	7.40	4.10	38/33/29/20	270 × 834 × 215	541 × 663 × 290	6.35 / 9.52	1539	1369
ASHG09KMCE	AOHG09KMCC	опция	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	2.40	0.630/0.620	A++	A+	7.40	4.10	40/34/29/20	270 × 834 × 215	541 × 663 × 290	6.35 / 9.52	1639	1469
ASHG12KMCE	AOHG12KMCC	опция	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	2.50	0.935/0.960	A++	A+	7.30	4.40	40/35/30/20	270 × 834 × 215	541 × 663 × 290	6.35 / 9.52	1739	1569
ASHG14KMCE	AOHG14KMCC	опция	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	4.00	1.220/1.410	A++	A+	6.90	4.10	43/36/30/20	270 × 834 × 215	542 × 799 × 290	6.35 / 9.52	2489	2199
ASHG18KMTE	AOHG18KMTE	опция	5.2(0.9-6.0)	6.3(0.9-8.7)	4.80	1.39/1.56	A++	A+	7.77	4.56	45/40/35/29	280x980x240	632x799x290	6.35/12.70	2949	2719
ASHG24KMTE	AOHG24KMTE	опция	7.1(0.9-8.3)	8.0(0.9-10.1)	7.10	2.08/1.91	A++	A+	7.28	4.18	49/40/35/29	280x980x240	716x820x315	6.35/12.70	3660	3519
ASHG30KMTE	AOHG30KMTE	опция	8.0 (2.9-9.0)	8.8(2.2-11.0)	6.50	2.33/2.20	A++	A+	6.67	4.54	50/44/40/33	340x1,150x280	788x940x320	9.52/15.88	4949	4680
ASHG36KMTE	AOHG36KMTE	опция	9.4(2.9-10.0)	10.1(2.7-11.2)	7.10	3.16/2.73	A++	A+	6.14	4.52	50/44/40/33	340x1,150x280	788x940x320	9.52/15.88	5259	
ASHN30KMTE	AOHN30KMTE	опция	8.0 (2.9-9.0)	8.8(2.2-11.0)	6.50	2.33/2.20	A++	A+	6.67	4.54	50/44/40/33	340x1,150x280	788x940x320	9.52/15.88	4949	4 680
ASHN36KMTE	AOHN36KMTE	опция	9.4(2.9-10.0)	10.1(2.7-11.2)	7.10	3.16/2.73	A++	A+	6.14	4.52	50/44/40/33	340x1,150x280	788x940x320	9.52/15.88	5259	

Wi-Fi модул за серия KMCE - UTU-TFSXH3 - 160.00 лв с ДДС



KMCG / KMCG-B - Profesional

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър

Функции: Икономичен режим, Мощен режим, Поддържане на 10°C, Тих режим на работа на външното тяло, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите,

Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Миец се панел, Вграден Wi-Fi

Автоматично двойно въртене на клапите, седмичен таймер, йонно-дезодориращ филтър, ябълков-катехинов филтър



Модел			Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена	Цена*
Вътрешно	Външно		kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС	с ДДС
ASHN07KMCG	AOHN07KMCG	Wi-Fi	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	2.30	0.450/0.555	A++	A++	8.40	4.60	38/33/29/20	270 × 834 × 215	541 × 663 × 290	6.35 / 9.52	1479	1419
ASHN09KMCG	AOHN09KMCG	Wi-Fi	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	2.50	0.630/0.620	A++	A++	8.40	4.60	40/34/29/20	270 × 834 × 215	541 × 663 × 290	6.35 / 9.52	1629	1499
ASHN12KMCG	AOHN12KMCG	Wi-Fi	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	3.40	0.935/0.960	A++	A++	7.70	4.60	40/35/30/20	270 × 834 × 215	541 × 663 × 290	6.35 / 9.52	1749	1729
ASHN14KMCG	AOHN14KMCG	Wi-Fi	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	4.20	1.220/1.410	A++	A+	7.10	4.10	43/36/30/20	270 × 834 × 215	542 × 799 × 290	6.35 / 9.52	2379	2239
ASHN09KMCG-B	AOHN09KMCG	Wi-Fi	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	2.50	0.630/0.620	A++	A++	8.40	4.60	40/34/29/20	270 × 834 × 215	541 × 663 × 290	6.35 / 9.52	1729	1619
ASHN12KMCG-B	AOHN12KMCG	Wi-Fi	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	3.40	0.935/0.960	A++	A++	7.70	4.60	40/35/30/20	270 × 834 × 215	541 × 663 × 290	6.35 / 9.52	1849	
ASHN14KMCG-B	AOHN14KMCG	Wi-Fi	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	4.20	1.220/1.410	A++	A+	7.10	4.10	43/36/30/20	270 × 834 × 215	542 × 799 × 290	6.35 / 9.52	2479	2359



KGTE / KGTG - Hyper Inverter

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър

Функции: Икономичен режим, Мощен режим, Поддържане на 10°C, Тих режим на работа на външното тяло, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Миещ се панел, Сензор за присъствие, Опция за Wi-Fi



Модел			Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена	Цена*
Вътрешно	Външно		kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС	с ДДС
ASHG07KGTE	AOHG07KGCA	опция	2.0(0.9-3.2)	2.5(0.9-5.2)	2.30	0.400 / 0.500	A+++	A+++	8.52	5.12	38/33/29/19	270×834×215	542×799×290	6.35/9.52	1949	1749
ASHG09KGTE	AOHG09KGCA	опция	2.5(0.9-3.6)	2.8(0.9-5.4)	2.40	0.550 / 0.600	A+++	A+++	8.52	5.11	40/34/29/19	270×834×215	542×799×290	6.35/9.52	2149	1849
ASHG12KGTE	AOHG12KGCA	опция	3.4(0.9-4.1)	4.0(0.9-6.1)	2.50	0.870 / 0.910	A+++	A+++	8.51	5.10	40/35/30/19	270×834×215	542×799×290	6.35/9.52	2399	2049
ASHG14KGTE	AOHG14KGCA	опция	4.2(0.9-4.5)	5.4(0.9-6.4)	4.00	1.220 / 1.450	A++	A+	7.11	4.31	43/36/30/20	270×834×215	542×799×290	6.35/9.52	2899	2599
ASHH07KGTG	AOHH07KGCG	Wi-Fi	2.0(0.9-3.2)	2.5(0.9-5.2)	2.30	0.400 / 0.500	A+++	A+++	9.80	5.20	36/32/29/19	270×834×215	542×799×290	6.35/9.52	1899	
ASHH09KGTG	AOHH09KGCG	Wi-Fi	2.5(0.9-3.6)	2.8(0.9-5.4)	2.50	0.550 / 0.600	A+++	A+++	9.40	5.20	38/34/29/19	270×834×215	542×799×290	6.35/9.52	2049	
ASHH12KGTG	AOHH12KGCG	Wi-Fi	3.4(0.9-4.1)	4.0(0.9-6.1)	3.40	0.870 / 0.910	A+++	A+++	8.80	5.20	40/35/30/19	270×834×215	542×799×290	6.35/9.52	2349	
ASHH14KGTG	AOHH14KGCG	Wi-Fi	4.2(0.9-4.5)	5.4(0.9-6.4)	4.20	1.220 / 1.450	A++	A+	8.00	4.60	43/36/30/20	270×834×215	542×799×290	6.35/9.52	2799	

Wi-Fi модул за серия KGTE - UTU-TFSXH3 - 160.00 лв с ДДС



KMCEN Nordic + Wi-Fi

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър

Функции: Икономичен режим, Мощен режим, Поддържане на 10°C, Тих режим на работа на външното тяло, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Миещ се панел, Сензор за присъствие, Опция за Wi-Fi

Модел			Охлаждане	Отопление	Отопление при -15°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно		kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
ASHG09KMCEN	AOHG09KMCEN	Wi-Fi	2.5 (1.0 ~ 3.8)	3.2 (0.9 ~ 5.7)	3.40	0.54 / 0.72	A++	A++	6.50	4.60	57/55	270×834×222	542×799×290	6.35/9.52	2399
ASHG12KMCEN	AOHG12KMCEN	Wi-Fi	3.4 (1.0 ~ 4.2)	4.0 (0.9 ~ 5.9)	4.30	0.80 / 0.96	A++	A++	7.50	4.60	58/56	270×834×222	632×799×290	6.35/9.52	2899
ASHG14KMCEN	AOHG14KMCEN	Wi-Fi	4.2 (1.2 ~ 4.65)	5.4 (0.9 ~ 6.4)	6.00	1.10 / 1.40	A++	A++	7.30	4.60	60/58	270×834×222	716×820×315	6.35/9.52	3479



KETE / KETE-B Design

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, ябълков-катехинов филтър, йонно-дезодориращ филтър

Функции: Икономичен режим, Мощен режим, Поддържане на 10°C, Тих режим на работа на външното тяло, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Седмичен таймер, Миещ се панел, Опция за Wi-Fi



Модел			Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена	Цена*
Вътрешно	Външно		kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС	с ДДС
ASHG07KETE	AOHG07KETA	опция	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	2.30	0.450/0.555	A++	A+	7.40	4.10	38/33/29/20	295×950×230	541×663×290	6.35/9.52	1580	1429
ASHG09KETE	AOHG09KETA	опция	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	2.40	0.630/0.620	A++	A+	7.40	4.10	40/34/29/20	295×950×230	541×663×290	6.35/9.52	1680	1579
ASHG12KETE	AOHG12KETA	опция	3.4(0.9-3.9)	4.0(0.9-5.3)	2.50	0.935/0.960	A++	A+	7.30	4.40	40/35/30/20	295×950×230	541×663×290	6.35/9.52	1980	1849
ASHG14KETE	AOHG14KETA	опция	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	4.00	1.220/1.410	A++	A+	6.90	4.10	43/36/30/20	295×950×230	542×799×290	6.35/9.52	2480	2349
ASHG07KETE-B	AOHG07KETA	опция	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	2.30	0.450/0.555	A++	A+	7.40	4.10	38/33/29/20	295×950×230	541×663×290	6.35/9.52	1629	1479
ASHG09KETE-B	AOHG09KETA	опция	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	2.40	0.630/0.620	A++	A+	7.40	4.10	40/34/29/20	295×950×230	541×663×290	6.35/9.52	1779	1629
ASHG12KETE-B	AOHG12KETA	опция	3.4(0.9-3.9)	4.0(0.9-5.3)	2.50	0.935/0.960	A++	A+	7.30	4.40	40/35/30/20	295×950×230	541×663×290	6.35/9.52	2049	1899
ASHG14KETE-B	AOHG14KETA	опция	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	4.00	1.220/1.410	A++	A+	6.90	4.10	43/36/30/20	295×950×230	542×799×290	6.35/9.52	2599	2399

Wi-Fi модул за серия KETE - UTU-TFSXH3 - 160.00 лв с ДДС



KETF / KETF-B Design + Wi-Fi Ready

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, ябълков-катехинов филтър, йонно-дезодориращ филтър

Функции: Икономичен режим, Мощен режим, Поддържане на 10°C, Тих режим на работа на външното тяло, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Седмичен таймер, Миещ се панел, Wi-Fi

Модел			Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно		kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
ASHG07KETF	AOHG07KETA	Wi-Fi Ready	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	2.30	0.450/0.555	A++	A+	7.40	4.10	38/33/29/20	295×950×230	541×663×290	6.35/9.52	1579
ASHG09KETF	AOHG09KETA	Wi-Fi Ready	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	2.40	0.630/0.620	A++	A+	7.40	4.10	40/34/29/20	295×950×230	541×663×290	6.35/9.52	1729
ASHG12KETF	AOHG12KETA	Wi-Fi Ready	3.4(0.9-3.9)	4.0(0.9-5.3)	2.50	0.935/0.960	A++	A+	7.30	4.40	40/35/30/20	295×950×230	541×663×290	6.35/9.52	1999
ASHG14KETF	AOHG14KETA	Wi-Fi Ready	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	4.00	1.220/1.410	A++	A+	6.90	4.10	43/36/30/20	295×950×230	542×799×290	6.35/9.52	2549
ASHG07KETF-B	AOHG07KETA	Wi-Fi Ready	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	2.30	0.450/0.555	A++	A+	7.40	4.10	38/33/29/20	295×950×230	541×663×290	6.35/9.52	1629
ASHG09KETF-B	AOHG09KETA	Wi-Fi Ready	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	2.40	0.630/0.620	A++	A+	7.40	4.10	40/34/29/20	295×950×230	541×663×290	6.35/9.52	1779
ASHG12KETF-B	AOHG12KETA	Wi-Fi Ready	3.4(0.9-3.9)	4.0(0.9-5.3)	2.50	0.935/0.960	A++	A+	7.30	4.40	40/35/30/20	295×950×230	541×663×290	6.35/9.52	2049
ASHG14KETF-B	AOHG14KETA	Wi-Fi Ready	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	4.00	1.220/1.410	A++	A+	6.90	4.10	43/36/30/20	295×950×230	542×799×290	6.35/9.52	2599



KX NOCRIA + Wi-Fi

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, плазмен филтър, автоматично почистване на филтър

Функции: Двойни странични вентилатори, Сензор за присъствие, Икономичен режим, Мощен режим, Поддържане на 10°C, Тих режим на работа на външното тяло, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Миещ се панел, Автоматично двойно въртене на клапите, Вграден Wi-Fi

GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan



Модел			Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена	Цена*
Вътрешно	Външно		kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС	с ДДС
ASHG09KXCA	AOHG09KXCA	Wi-Fi	2.5 (0.6~3.5)	3.6 (0.6~7.1)	3.40	0.46/0.63	A+++	A+++	8.50	5.10	46/42/38/28	293×786×378	704×820×315	6.35/9.52	4950	4400



KVCA

ПОДОВ (КОНЗОЛА)

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, ябълков-катехинов филтър, йонно-дезодориращ филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Мощен режим, Поддържане на 10°C, Тих режим на работа на външното тяло, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Седмичен таймер, Опция за Wi-Fi

GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan



Модел			Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена	Цена*
Вътрешно	Външно		kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС	с ДДС
AGHG09KVCA	AOHG09KVCA	Wi-Fi Ready	2.5 (0.9-3.5)	3.5 (0.9-5.1)	2.60	0.53/0.81	A+++	A+	8.50	4.30	40/35/29/22	600×740×200	542×799×290	6.35/9.52	2899	2749
AGHG12KVCA	AOHG12KVCA	Wi-Fi Ready	3.5 (0.9-4.0)	4.5 (0.9-5.3)	3.60	0.88/1.22	A++	A+	8.20	4.10	40/35/29/22	600×740×200	542×799×290	6.35/9.52	3199	3099
AGHG14KVCA	AOHG14KVCA	Wi-Fi Ready	4.2 (0.9-5.2)	5.2 (0.9-6.3)	4.20	1.06/1.41	A++	A+	8.10	4.00	44/38/31/22	600×740×200	632×799×290	6.35/9.52	3899	3749

Wi-Fi модул за серия KVCA - UTY-TFSXZ1 - 250.00 лв с ДДС

Акcesoари към сплит климатични системи

Описание	Модел	Съвместими модели	Цена
жично дистанционно управление	UTY-RCRGZ1 + UTY-TWRXZ2	KGTE, KETE, KETE-B, KMTE, KMTA	690
жично дистанционно управление	UTY-RCRGZ1 + UTY-TWRXZ3	KVCA	750
жично дистанционно управление (сензорен панел)	UTY-RNRGZ5 + UTY-TWRXZ2	KGTE, KETE, KETE-B, KMTE, KMTA	880
жично дистанционно управление (сензорен панел)	UTY-RNRGZ5 + UTY-TWRXZ3	KVCA	940
жично дистанционно управление	UTY-RLRG + UTY-TWRXZ2	KGTE, KETE, KETE-B, KMTE, KMTA	810
жично дистанционно управление	UTY-RLRG + UTY-TWRXZ3	KVCA	870
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSRG + UTY-TWRXZ2	KGTE, KETE, KETE-B, KMTE, KMTA	630
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSRG + UTY-TWRXZ3	KVCA	690
опростено жично дистанционно управление	UTY-RHRG + UTY-TWRXZ2	KGTE, KETE, KETE-B, KMTE, KMTA	670
опростено жично дистанционно управление	UTY-RHRG + UTY-TWRXZ3	KVCA	730
външна платка вход/изход	UTY-XCSXZ2	KGTE, KETE, KETE-B, KMTE, KMTA	320
външна платка вход/изход	UTY-XWZXZ5	KMCE, KETE, KETE-B, KMTE, KMTA, KVCA	135
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXHX3	Всички високостенни модели без 18/24KLCA и серия KN	160
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXZ1	KVCA	250
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXJ3	KVCA	250
външен превключател	UTY-TERX	KMCE, KETE, KETE-B, KMTE, KMTA	370
мрежов преобразувател (DC)	UTY-VTGX	KMCE, KGTE, KETE, KETE-B, KMTE, KMTA	480
мрежов преобразувател (AC)	UTY-VTGXV	KMCE, KGTE, KETE, KETE-B, KMTE, KMTA	720
комплект за полувграждане	UTR-STA	KVCA	350

at climax

„Ай Ти Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140Б; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg



МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ -2023

Мулти-сплит система за климатизация на 2, 3, 4 или 5 помещения с възможност за свързване на вътрешни тела с различна мощност според капацитета на външния агрегат. Висока енергийна ефективност и тиха работа.

- DC Inverter с използване на технологията, осигуряваща ниска консумация на енергия и безшумна работа
- Регулиращ елемент: Електронно ТРВ; Хладилен агент R32
- Голяма дължина на тръбното трасе
- Ниски нива на шум и вибрации

Модел		Охлаждане	Отопление		Размери	Тръби	Цена
Външно		kW	kW	Максимален брой тела	Външно	mm	с ДДС
АОНГ14КВТА2		4.0 (1.4-4.6)	4.4 (1.1-5.5)	2	542×799×290	2x6.35/9.52	2249
АОНГ18КВТА2		5.0 (1.7-5.8)	5.6 (1.8-6.6)	2	632×799×290	2x6.35/9.52	2599
АОНГ18КВТА3		5.4 (1.8-7.0)	6.8 (2.0-8.0)	3	716×820×315	2x6.35/9.52	3299
АОНГ24КВТА3		6.8 (1.8-8.5)	8.0 (2.0-9.2)	3	716×820×315	2x6.35/9.52+1x6.35/12.70	3499
АОНГ30КВТА4		8.0 (2.4-10.1)	9.6 (3.0-11.2)	4	884×820×315	3x6.35/9.52+1x6.35/12.70	4649
АОНГ36КВТА5		9.5 (3.0-11.0)	10.6 (3.5-12.0)	5	884×820×315	3x6.35/9.52+2x6.35/12.70	6999



МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ - 2024

Мулти-сплит система за климатизация на 2, 3, 4 или 5 помещения с възможност за свързване на вътрешни тела с различна мощност според капацитета на външния агрегат. Висока енергийна ефективност и тиха работа.

- DC Inverter с използване на технологията, осигуряваща ниска консумация на енергия и безшумна работа
- Регулиращ елемент: Електронно ТРВ; Хладилен агент R32
- Голяма дължина на тръбното трасе
- Ниски нива на шум и вибрации

Модел		Охлаждане	Отопление		Размери	Тръби	Цена
Външно		kW	kW	Максимален брой тела	Външно	mm	с ДДС
АОНГ14КВСА2		4.0 (1.4-4.6)	4.4 (1.1-5.5)	2	542×799×290	2x6.35/9.52	2249
АОНГ18КВСА2		5.0 (1.7-5.8)	5.6 (1.8-6.6)	2	632×799×290	2x6.35/9.52	2599
АОНГ18КВСА3		5.4 (1.8-7.0)	6.8 (2.0-8.0)	3	716×820×315	2x6.35/9.52	3299
АОНГ24КВСА3		6.8 (1.8-8.5)	8.0 (2.0-9.2)	3	716×820×315	2x6.35/9.52+1x6.35/12.70	3499



KMCE - Profesional

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър

Функции: Икономичен режим, Мощен режим, Поддържане на 10°C, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Миещ се панел, **Опция за Wi-Fi**
За 18 и 24: Автоматично двойно въртене на клапите, седмичен таймер, йонно-дезодориращ филтър, ябълков-катехинов филтър

Модел		Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
ASHG18KMTE	опция	5.00	6.00	45/40/35/29	280×980×240	6.35/12.70	1179
ASHG22KMTE	опция	6.00	7.20	49/40/35/29	280×980×240	6.35/12.70	1379
ASHG24KMTE	опция	7.00	7.90	49/40/35/29	280×980×240	6.35/12.70	1549

Wi-Fi модул за серия KMCE - UTY-TFSXH3 - 160.00 лв с ДДС



KN Comfort + Wi-Fi

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър

Функции: Икономичен режим, Мощен режим, Поддържане на 10°C, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Миещ се панел, Опция за Wi-Fi
За 18 и 24: Автоматично двойно въртене на клапите, седмичен таймер, йонно-дезодориращ филтър, ябълков-катехинов филтър

GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

Модел		Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
ASHH05KNCA	Wi-Fi	1.50	1.80	38/33/29/20	270×834×215	6.35/9.52	499
ASHH07KNCA	Wi-Fi	2.00	2.70	38/33/29/20	270×834×215	6.35/9.52	599
ASHH09KNCA	Wi-Fi	2.50	3.30	40/34/29/20	270×834×215	6.35/9.52	649
ASHH12KNCA	Wi-Fi	3.50	3.80	40/35/30/20	270×834×215	6.35/9.52	699



KMCG / KMCG-B + Wi-Fi Ready

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър

Функции: Икономичен режим, Мощен режим, Поддържане на 10°C, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Миещ се панел, **Wi-Fi**
За 18 и 24: Автоматично двойно въртене на клапите, седмичен таймер, йонно-дезодориращ филтър, ябълков-катехинов филтър

GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

Модел		Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
ASHH07KMCG	Wi-Fi	2.00	2.70	38/33/29/20	270×834×215	6.35/9.52	699
ASHH09KMCG	Wi-Fi	2.50	3.30	40/34/29/20	270×834×215	6.35/9.52	749
ASHH12KMCG	Wi-Fi	3.50	3.80	40/35/30/20	270×834×215	6.35/9.52	799
ASHH14KMCG	Wi-Fi	4.00	5.00	43/36/30/20	270×834×215	6.35/9.52	999



KETF Design + Wi-Fi Ready

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, ябълков-катехинов филтър, йонно-дезодориращ филтър

Функции: Икономичен режим, Мощен режим, Поддържане на 10°C, Тих режим на работа на външното тяло, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Седмичен таймер, Миещ се панел, В комплект с Wi-Fi

GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

Модел		Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
ASHG07KETF	Wi-Fi Ready	2.00	2.70	38/33/29/20	270×834×215	6.35/9.52	
ASHG09KETF	Wi-Fi Ready	2.50	3.30	40/34/29/20	270×834×215	6.35/9.52	870
ASHG12KETF	Wi-Fi Ready	3.50	3.80	40/35/30/20	270×834×215	6.35/9.52	920
ASHG14KETF	Wi-Fi Ready	4.00	5.00	43/36/30/20	270×834×215	6.35/9.52	1160

GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan



KETF-B Design + Wi-Fi Ready

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, ябълков-катехинов филтър, йонно-дезодориращ филтър

Функции: Икономичен режим, Мощен режим, Поддържане на 10°C, Тих режим на работа на външното тяло, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Седмичен таймер, Миещ се панел, В комплект с Wi-Fi

Модел		Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
ASHG07KETF-B	Wi-Fi Ready	2.00	2.70	38/33/29/20	270×834×215	6.35/9.52	
ASHG09KETF-B	Wi-Fi Ready	2.50	3.30	40/34/29/20	270×834×215	6.35/9.52	920
ASHG12KETF-B	Wi-Fi Ready	3.50	3.80	40/35/30/20	270×834×215	6.35/9.52	970
ASHG14KETF-B	Wi-Fi Ready	4.00	5.00	43/36/30/20	270×834×215	6.35/9.52	1210

at climax

„Ай Ти Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140Б; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg



KGTG - Hyper Inverter

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър

Функции: Икономичен режим, Мощен режим, Поддържане на 10°C, Тих режим на работа на външното тяло, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Миеш се панел, Сензор за присъствие, В комплект с Wi-Fi

GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

Модел		Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
ASHH07KGTG	Wi-Fi	2.00	2.50	38/33/29/19	270×834×215	6.35/9.52	910
ASHH09KGTG	Wi-Fi	2.50	2.80	40/34/29/19	270×834×215	6.35/9.52	960
ASHH12KGTG	Wi-Fi	3.40	4.00	40/35/30/19	270×834×215	6.35/9.52	1010
ASHH14KGTG	Wi-Fi	4.20	5.40	43/36/30/20	270×834×215	6.35/9.52	1130



KVCA

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, ябълков-катехинов филтър, йонно-дезодориращ филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Мощен режим, Поддържане на 10°, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Седмичен таймер, Опция за Wi-Fi

GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

Модел		Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
AGHG09KVCA	Wi-Fi Ready	2.50	3.30	39/34/28/22	600×740×200	6.35/9.52	1650
AGHG12KVCA	Wi-Fi Ready	3.50	3.80	42/36/30/22	600×740×200	6.35/9.52	1750
AGHG14KVCA	Wi-Fi Ready	4.00	5.00	44/38/31/22	600×740×200	6.35/9.52	1950

Wi-Fi модул за серия KVCA - UTY-TFSXZ1 - 250.00 лв с ДДС



КОМПАКТНА КАСЕТА

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Поддържане на 10°C, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа

GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

Модел		Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
AUXG07KVLA		2.00	2.70	33/31/29/27	245x570x570	6.35/9.52	1520
AUXG09KVLA		2.50	3.30	33/31/29/27	245x570x570	6.35/9.52	1570
AUXG12KVLA		3.50	3.80	37/34/31/28	245x570x570	6.35/9.52	1620
AUXG14KVLA		4.00	5.00	38/35/32/29	245x570x570	6.35/9.52	1670
AUXG18KVLA		5.00	6.00	38/35/32/29	245x570x570	6.35/12.70	2100
AUXG22KVLA		6.00	7.20	44/42/36/30	245x570x570	6.35/12.70	2200
AUXG242KVLA		6.80	7.50	49/44/36/30	245x570x570	6.35/12.70	2300



НИСКОПРОФИЛЕН ЗА СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа

GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

Модел		Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
ARXG07KLLAP		2.00	2.70	28/26/25/24	198x700x620	6.35/9.52	1120
ARXG09KLLAP		2.50	3.30	28/27/26/25	198x700x620	6.35/9.52	1220
ARXG12KLLAP		3.50	3.80	29/28/27/26	198x700x620	6.35/9.52	1320
ARXG14KLLAP		4.00	5.00	32/30/28/26	198x700x620	6.35/9.52	1420
ARXG18KLLAP		5.00	6.00	32/30/29/27	198x900x620	6.35/12.70	1850

at climax

„Ай Ти Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140Б; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg



КОМПАКТЕН ЗА СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони
Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа

Модел	Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена
Вътрешно	kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
ARXG07KSLAP	2.00	2.70	29/26/24/23	198x700x450	6.35/9.52	1500
ARXG09KSLAP	2.50	3.30	29/26/24/23	198x700x450	6.35/9.52	1600
ARXG12KSLAP	3.50	3.80	31/27/25/23	198x700x450	6.35/9.52	1700
ARXG14KSLAP	4.00	5.00	35/30/27/23	198x700x450	6.35/9.52	1800
ARXG18KSLAP	5.00	6.00	32/29/26/23	198x900x450	6.35/12.70	2400



СРЕДНОНАПОРЕН ЗА СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони
Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа, Подаване на преден въздух

Модел	Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена
Вътрешно	kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
ARXG22KMLA	6.00	7.20	31/29/27/25	270x1135x700	6.35/12.70	2100
ARXG24KMLA	7.00	7.90	31/29/27/25	270x1135x700	6.35/12.70	2300
ARXG22KMLB	6.00	7.20	31/29/27/25	270x1135x700	6.35/12.70	1820

Акcesoари към мулти-сплит

Описание	Модел	Съвместими модели	Цена
жично дистанционно управление	UTY-RCRGZ1	KVLA, KSLAP, KLLAP	320
жично дистанционно управление (сензорно)	UTY-RNRGZ5		490
жично дистанционно управление	UTY-RLRG		420
жично дистанционно управление	UTY-RNNGM	KVLA, KSLAP, KLLAP	360
жично дистанционно управление	UTY-RVNGM		460
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSRG	KVLA, KSLAP, KLLAP	240
опростено жично дистанционно управление	UTY-RHRG		280
жично дистанционно управление	UTY-RCRGZ1 + UTY-TWRXZ2	KM, KE, KG	690
жично дистанционно управление (сензорен панел)	UTY-RNRGZ5 + UTY-TWRXZ2	KM, KE, KG	880
жично дистанционно управление	UTY-RLRG + UTY-TWRXZ2	KM, KE, KG	810
комплект за безжичен контрол (дистанционно+приемник)	UTY-LBTGM	KSLAP, KLLAP	300
декоративна решетка с автоматични жалюзи	UTD-GXTA-W	ARXG 07/09/12/14 KSLAP, ARXG07 KLLAP	270
декоративна решетка с автоматични жалюзи	UTD-GXTB-W	ARXG18 KLLAP	330
комплект за полувграждане	UTR-STA	всички модели AGHG	350
комплект за всмукване на пресен въздух	UTZ-VXAA	KVLA	920
затваряща клапа	UTR-YDZB	KVLA	220
дистанционен термосензор	UTY-XSZX	ARHG, ARXG	240
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXH3	KMTB, KMTB	160
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXJ3	KVLA, KLLAP, AGHG	250
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXH3	KMCE, KGTE, KETA	160
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXZ1	KVLA, KLLAP, AGHG	250
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFNXZ1	AGHG, ABHG	300



КОМПАКТНА КАСЕТА ECO

Работен диапазон при охлаждане: -10 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Поддържане на 10°C, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа

Модел		Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно	kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
AUXG09KVLA	AOHG09KATA	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	2.30	0.68/0.88	A++	A+	6.20	4.00	33/31/29/27	245×570×570	541×663×290	6.35/9.52	2950
AUXG12KVLA	AOHG12KATA	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	2.80	1.09/1.17	A++	A+	6.10	4.00	37/34/30/27	245×570×570	541×663×290	6.35/9.52	3150
AUXG14KVLA	AOHG14KATA	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	3.20	1.37/1.42	A++	A+	6.10	4.00	38/34/30/27	245×570×570	542×799×290	6.35/9.52	3450
AUXG18KVLA	AOHG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	3.80	1.69/1.72	A++	A	6.10	3.90	38/34/30/26	245×570×570	542×799×290	6.35/12.70	3650
AUXG22KVLA	AOHG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	4.40	1.95/2.00	A++	A	6.10	3.90	44/42/36/30	245×570×570	632×799×290	6.35/12.70	3850
AUXG24KVLA	AOHG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	5.40	2.26/2.08	A+	A	5.90	3.80	49/44/36/30	245×570×570	632×799×290	6.35/12.70	4150

Wi-Fi модул за серия KVLA - UTU-TFSXZ1 - 250.00 лв с ДДС



КОМПАКТНА КАСЕТА PRO

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Поддържане на 10°C, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа

Модел		Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно	kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
AUHG09KVLA	AOHG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	2.60	0.55/0.79	A++	A+	6.70	4.40	33/31/29/27	245×570×570	542×799×290	6.35/9.52	3450
AUHG12KVLA	AOHG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	3.40	0.93/1.08	A++	A+	6.60	4.30	37/34/30/27	245×570×570	542×799×290	6.35/9.52	3650
AUHG14KVLA	AOHG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	3.80	1.28/1.32	A++	A+	6.50	4.40	38/34/30/27	245×570×570	542×799×290	6.35/9.52	3950
AUHG18KVLA	AOHG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	4.40	1.60/1.66	A++	A+	6.60	4.20	38/34/30/26	245×570×570	632×799×290	6.35/12.70	4150
AUHG22KVLA	AOHG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	4.80	1.82/1.87	A++	A+	6.60	4.30	44/42/36/30	245×570×570	632×799×290	6.35/12.70	4350
AUHG24KVLA	AOHG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	6.00	2.21/2.03	A++	A+	6.10	4.00	49/44/36/30	245×570×570	716×820×315	6.35/12.70	4650

Wi-Fi модул за серия KVLA - UTU-TFSXZ1 - 250.00 лв с ДДС



КАСЕТА 360 ECO - БЯЛА

Работен диапазон при охлаждане: -10 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони, в комплект с жично управление

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа, Подаване на преден въздух, 360° подаване на въздуха

Модел		Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно	kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
AUXG18KRLB	AOHG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	3.80	1.60/1.66	A++	A+	6.20	4.10	33/32/31/28	246×840×840	542×799×290	6.35/12.70	4150
AUXG22KRLB	AOHG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	4.40	1.85/1.93	A++	A+	6.20	4.10	33/32/31/28	246×840×840	632×799×290	6.35/12.70	4350
AUXG24KRLB	AOHG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	5.40	2.12/1.97	A++	A+	6.10	4.00	35/33/32/29	246×840×840	632×799×290	6.35/12.70	4650
AUXG30KRLB	AOHG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	8.00	2.56/2.64	A++	A+	6.10	4.00	40/38/36/33	288×840×840	788×940×320	9.52/15.88	5250
AUXG36KRLB	AOHG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	8.70	3.06/2.58	A++	A+	6.10	4.00	44/41/38/34	288×840×840	788×940×320	9.52/15.88	5750
AUXG45KRLB	AOHG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	4.32/3.77	-	-	-	-	46/42/39/35	288×840×840	998×940×320	9.52/15.88	6950
AUXG54KRLB	AOHG54KATA	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	4.87/4.86	-	-	-	-	47/43/40/36	288×840×840	998×940×320	9.52/15.88	7950
400V														
AUXG36KRLB	AOHG36KQTA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	8.70	3.06/2.58	A++	A+	6.10	4.00	44/41/38/34	288×840×840	788×940×320	9.52/15.88	6050
AUXG45KRLB	AOHG45KQTA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	4.32/3.77	-	-	-	-	46/42/39/35	288×840×840	998×940×320	9.52/15.88	7250
AUXG54KRLB	AOHG54KQTA	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	4.87/4.86	-	-	-	-	47/43/40/36	288×840×840	998×940×320	9.52/15.88	8300

Wi-Fi модул за серия KRLB - UTU-TFSXZ1 - 250.00 лв с ДДС



КАСЕТА 360 PRO - БЯЛА

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони, в комплект с жично управление

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа, Подаване на преден въздух, 360° подаване на въздуха

Модел		Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно	kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
AUXG18KRLB	AOHG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	4.40	1.36/1.58	A++	A+	7.00	4.30	33/32/31/28	246×840×840	632×799×290	6.35/12.70	4550
AUXG22KRLB	AOHG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	4.80	1.71/1.82	A++	A+	7.00	4.40	33/32/31/28	246×840×840	632×799×290	6.35/12.70	4750
AUXG24KRLB	AOHG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	6.00	1.89/1.90	A++	A+	6.60	4.20	35/33/32/29	246×840×840	716×820×315	6.35/12.70	5050
AUXG30KRLB	AOHG30KBTB	8.5 (2.8-10.6)	10.0 (2.7-11.2)	8.00	2.44/2.51	A++	A+	6.70	4.30	40/38/36/33	288×840×840	788×940×320	9.52/15.88	5650
AUXG36KRLB	AOHG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	8.70	2.91/2.45	A++	A+	6.55	4.30	44/41/38/34	288×840×840	788×940×320	9.52/15.88	6150
AUXG45KRLB	AOHG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	3.61/3.21	-	-	-	-	46/42/39/35	288×840×840	998×940×320	9.52/15.88	7350
AUXG54KRLB	AOHG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	4.41/4.16	-	-	-	-	47/43/40/36	288×840×840	998×940×320	9.52/15.88	8950
400V														
AUXG36KRLB	AOHG36KRTA	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	8.70	2.91/2.45	A++	A+	6.55	4.30	44/41/38/34	288×840×840	788×940×320	9.52/15.88	6550
AUXG45KRLB	AOHG45KRTA	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	3.61/3.21	-	-	-	-	46/42/39/35	288×840×840	998×940×320	9.52/15.88	7750
AUXG54KRLB	AOHG54KRTA	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	4.41/4.16	-	-	-	-	47/43/40/36	288×840×840	998×940×320	9.52/15.88	9350

Wi-Fi модул за серия KRLB - UTU-TFSXZ1 - 250.00 лв с ДДС



„Ай Ти Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140Б; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg



КАСЕТА 360 ECO - ЧЕРНА

Работен диапазон при охлаждане: -10 ~ 46 °C
Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони, в комплект с жично управление

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа, Подаване на преден въздух, 360° подаване на въздуха

Модел		Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно	kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
AUXG18KRLB	AONG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	3.80	1.60/1.66	A++	A+	6.20	4.10	33/32/31/28	246×840×840	542×799×290	6.35/12.70	4480
AUXG22KRLB	AONG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	4.40	1.85/1.93	A++	A+	6.20	4.10	33/32/31/28	246×840×840	632×799×290	6.35/12.70	4680
AUXG24KRLB	AONG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	5.40	2.12/1.97	A++	A+	6.10	4.00	35/33/32/29	246×840×840	632×799×290	6.35/12.70	4980
AUXG30KRLB	AONG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	8.00	2.56/2.64	A++	A+	6.10	4.00	40/38/36/33	288×840×840	788×940×320	9.52/15.88	5580
AUXG36KRLB	AONG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	8.70	3.06/2.58	A++	A+	6.10	4.00	44/41/38/34	288×840×840	788×940×320	9.52/15.88	6080
AUXG45KRLB	AONG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	4.32/3.77	-	-	-	-	46/42/39/35	288×840×840	998×940×320	9.52/15.88	7280
AUXG54KRLB	AONG54KATA	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	4.87/4.86	-	-	-	-	47/43/40/36	288×840×840	998×940×320	9.52/15.88	8280
400V														
AUXG36KRLB	AONG36KQTA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	8.70	3.06/2.58	A++	A+	6.10	4.00	44/41/38/34	288×840×840	788×940×320	9.52/15.88	6380
AUXG45KRLB	AONG45KQTA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	4.32/3.77	-	-	-	-	46/42/39/35	288×840×840	998×940×320	9.52/15.88	7580
AUXG54KRLB	AONG54KQTA	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	4.87/4.86	-	-	-	-	47/43/40/36	288×840×840	998×940×320	9.52/15.88	8580

Wi-Fi модул за серия KRLB - UTU-TFSXZ1 - 250.00 лв с ДДС



КАСЕТА 360 PRO - ЧЕРНА

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 46 °C
Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони, в комплект с жично управление

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа, Подаване на преден въздух, 360° подаване на въздуха

Модел		Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно	kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
AUXG18KRLB	AONG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	4.40	1.36/1.58	A++	A+	7.00	4.30	33/32/31/28	246×840×840	632×799×290	6.35/12.70	4880
AUXG22KRLB	AONG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	4.80	1.71/1.82	A++	A+	7.00	4.40	33/32/31/28	246×840×840	632×799×290	6.35/12.70	5080
AUXG24KRLB	AONG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	6.00	1.89/1.90	A++	A+	6.60	4.20	35/33/32/29	246×840×840	716×820×315	6.35/12.70	5380
AUXG30KRLB	AONG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	8.00	2.44/2.51	A++	A+	6.70	4.30	40/38/36/33	288×840×840	788×940×320	9.52/15.88	5980
AUXG36KRLB	AONG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	8.70	2.91/2.45	A++	A+	6.55	4.30	44/41/38/34	288×840×840	788×940×320	9.52/15.88	6480
AUXG45KRLB	AONG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	3.61/3.21	-	-	-	-	46/42/39/35	288×840×840	998×940×320	9.52/15.88	7680
AUXG54KRLB	AONG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	4.41/4.16	-	-	-	-	47/43/40/36	288×840×840	998×940×320	9.52/15.88	9280
400V														
AUXG36KRLB	AONG36KBTA	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	8.70	2.91/2.45	A++	A+	6.55	4.30	44/41/38/34	288×840×840	788×940×320	9.52/15.88	6880
AUXG45KRLB	AONG45KBTA	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	3.61/3.21	-	-	-	-	46/42/39/35	288×840×840	998×940×320	9.52/15.88	8080
AUXG54KRLB	AONG54KBTA	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	4.41/4.16	-	-	-	-	47/43/40/36	288×840×840	998×940×320	9.52/15.88	9680

Wi-Fi модул за серия KRLB - UTU-TFSXZ1 - 250.00 лв с ДДС



КОМПАКТНА 4-ПЪТНА КАСЕТА - R410A (Outlet)

Работен диапазон при охлаждане: -10 ~ 46 °C
Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Поддържане на 10°C, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа

Модел		Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно	kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
AUHG12VLVB	AONG12LALL	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	3.50	1.05/1.11	A++	A+	6.20	4.10	37/34/30/27	245×570×570	578×790×300	6.35/9.52	3150
AUHG14VLVB	AONG14LALL	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	4.30	1.33/1.34	A++	A+	6.40	4.40	38/34/30/27	245×570×570	541×663×290	6.35/12.7	3450
AUHG18VLVB	AONG18LALL	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	5.20	1.62/1.66	A++	A+	6.20	4.20	38/34/30/26	245×570×570	542×799×290	6.35/12.7	3650
AUHG18VLVB	AONG18LBCB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	5.20	1.62/1.66	A++	A+	6.20	4.20	38/34/30/26	245×570×570	542×799×290	6.35/12.7	3650
AUHG45LRLA	AONG45LETL	12.5 (4.0-14.0)	14.0 (4.2-16.2)	12.50	3.88/3.77	-	-	3.22	3.71	46.36	288x840x840	1290x900x330	9.52/15.88	6490

В комплект с решетка и безжично управление

GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

at climax

„Ай Ти Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140Б; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

Акcesoари към касетъчни климатици

Описание	Модел	Съвместими модели	Цена
комплект: решетка със сензорно дистанционно управление UTY-RNRGZ3	UTG-UKGA-W	KRLB	733
решетка, бяла	UTG-UKGC-W	KRLB	540
решетка, черна	UTG-UKGA-B	KRLB	767
жично дистанционно управление	UTY-RCRGZ1	всички модели AUXG	300
жично дистанционно управление (сензорен панел)	UTY-RNRGZ3	KRLB	460
жично дистанционно управление (сензорен панел)	UTY-RNRGZ5	всички модели AUXG	490
жично дистанционно управление	UTY-RLRG	всички модели AUXG	420
жично дистанционно управление	UTY-RNNGM	всички модели AUXG	360
жично дистанционно управление	UTY-RVNGM	всички модели AUXG	460
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSRG	всички модели AUXG	240
опростено жично дистанционно управление	UTY-RHRG	всички модели AUXG	280
безжично дистанционно управление	UTY-LNTG	KVLA	180
комплект за безжичен контрол (дистанционно + приемник)	UTY-LBTGC	KRLB	300
сензор за присъствие	UTY-SHZXC	KRLB	210
широк панел	UTG-AKXA-W	KRLB	370
панелна гарнитура	UTG-BKXA-W	KRLB	800
комплект за всмукване на свеж въздух	UTZ-VXRA	KRLB	840
затваряща клапа	UTR-YDZK	KRLB	220
изолационен комплект за висока влажност	UTZ-KXRA	KRLB	290
комплект за всмукване на свеж въздух	UTZ-VXAA	KVLA	920
затваряща клапа	UTR-YDZB	KVLA	220
изолационен комплект за висока влажност	UTZ-KXGC	KVLA	300
външна платка вход/изход (с кутия)	UTY-XCSX + UTZ-GXRA	всички модели AUXG	480
комплект за външно свързване	UTY-XWZXZG	всички модели AUXG	135
комплект за външно свързване	UTY-XWZX	всички модели AUXG	135
комплект за външно свързване	UTY-XWZXZ3	AOHG30/36/45/54 KBTB/KATA, AOHG36/45/54KRTA/KQTA	135
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	LVLA	690
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2	LRLA	620
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXZ1	KVLA, KRLB	250
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXJ3	KVLA, KRLB	250



НИСКОПРОФИЛЕН ЗА СКРИТ ТАБАНАН МОНТАЖ ЕСО

Работен диапазон при охлаждане: -10 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа

Модел		Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно	kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
ARXG09KLLAP	AOHG09KATA	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	2.30	0.69/0.88	A+	A	5.90	3.80	28/27/26/25	198×700×620	541×663×290	6.35/9.52	3050
ARXG12KLLAP	AOHG12KATA	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	2.80	1.09/1.17	A+	A	5.80	3.80	29/28/26/25	198×700×620	541×663×290	6.35/9.52	3250
ARXG14KLLAP	AOHG14KATA	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	3.20	1.37/1.42	A+	A	5.60	3.80	32/30/28/26	198×700×620	542×799×290	6.35/9.52	3500
ARXG18KLLAP	AOHG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	3.80	1.66/1.71	A+	A	5.80	3.80	32/30/29/27	198×900×620	542×799×290	6.35/12.70	3800



НИСКОПРОФИЛЕН ЗА СКРИТ ТАБАНАН МОНТАЖ PRO

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа

Модел		Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно	kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
ARXG09KLLAP	AOHG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	2.60	0.60/0.79	A++	A+	6.20	4.30	28/27/26/25	198×700×620	542×799×290	6.35/9.52	3450
ARXG12KLLAP	AOHG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	3.40	0.93/1.08	A++	A+	6.10	4.00	29/28/26/25	198×700×620	542×799×290	6.35/9.52	3700
ARXG14KLLAP	AOHG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	3.80	1.28/1.32	A+	A	5.80	3.90	32/30/28/26	198×700×620	542×799×290	6.35/9.52	3950
ARXG18KLLAP	AOHG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	4.40	1.55/1.62	A++	A+	6.20	4.10	32/30/29/27	198×900×620	632×799×290	6.35/12.70	4250



КОМПАКТЕН ЗА СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа

GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

Модел		Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно	kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
ARXG12KHTAP	AONG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	3.40	0.87/1.00	A++	A+	6.30	4.10	32/27/26/24	300×700×700	542×799×290	6.35/9.52	4500
ARXG14KHTAP	AONG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	3.80	1.17/1.25	A++	A+	6.20	4.00	33/28/27/25	300×700×700	542×799×290	6.35/9.52	4700
ARXG18KHTAP	AONG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	4.40	1.36/1.56	A++	A+	6.50	4.10	28/25/22/20	300×1000×700	632×799×290	6.35/12.70	4950
ARXG22KHTAP	AONG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	4.80	1.71/1.81	A++	A+	6.50	4.20	28/25/22/20	300×1000×700	632×799×290	6.35/12.70	5150
ARXG24KHTAP	AONG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	6.00	1.89/1.85	A++	A+	6.50	4.10	32/28/24/21	300×1000×700	716×820×315	6.35/12.70	5350
ARXG30KHTAP	AONG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	8.00	2.65/2.63	A++	A+	6.23	4.00	36/33/30/29	300×1000×700	788×940×320	9.52/15.88	6750
ARXG36KHTAP	AONG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	8.70	2.86/2.48	A++	A+	6.10	4.20	36/31/28/26	300×1400×700	788×940×320	9.52/15.88	6950
ARXG45KHTAP	AONG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	3.53/3.37	A++	A+	-	-	39/35/31/29	300×1400×700	998×940×320	9.52/15.88	7750
ARXG54KHTAP	AONG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	4.42/3.89	A++	A+	-	-	39/35/31/29	300×1400×700	998×940×321	9.52/15.88	10650
400V														
ARXG36KHTAP	AONG36KRTA	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	8.70	2.86/2.48	A++	A+	6.10	4.20	36/31/28/26	300×1400×700	788×940×320	9.52/15.88	7150
ARXG45KHTAP	AONG45KRTA	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	3.53/3.37	-	-	-	-	39/35/31/29	300×1400×700	998×940×320	9.52/15.88	8150
ARXG54KHTAP	AONG54KRTA	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	4.42/3.89	-	-	-	-	39/35/31/29	300×1400×700	998×940×320	9.52/15.88	10850



СРЕДНОНАПОРЕН ЗА СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ ЕСО

Работен диапазон при охлаждане: -10 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа, Подаване на преден въздух

GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

Модел		Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно	kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
ARXG22KMLB	AONG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	4.40	1.92/2.00	A+	A	5.80	3.80	31/29/27/25	270×1135×700	632×799×290	6.35/12.70	3880
ARXG24KMLA	AONG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	5.40	2.19/2.00	A+	A	5.90	3.90	31/29/27/25	270×1135×700	632×799×290	6.35/12.70	4100
ARXG30KMLA	AONG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	8.00	2.78/2.77	A+	A	5.80	3.90	39/35/30/26	270×1135×700	788×940×320	9.52/15.88	5280
ARXG36KMLA	AONG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	8.70	3.13/3.03	A+	A	5.60	3.90	39/35/30/26	270×1135×700	788×940×320	9.52/15.88	5700
ARXG45KMLA	AONG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	4.84/4.18	-	-	-	-	42/38/32/28	270×1135×700	998×940×320	9.52/15.88	6650
400V														
ARXG36KMLA	AONG36KQTA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	8.70	3.13/3.03	A+	A	5.60	3.90	39/35/30/26	270×1135×700	788×940×320	9.52/15.88	5850
ARXG45KMLA	AONG45KQTA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	4.84/4.18	-	-	-	-	42/38/32/28	270×1135×700	998×940×320	9.52/15.88	6800



СРЕДНОНАПОРЕН ЗА СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ PRO

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа, Подаване на преден въздух

GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

Модел		Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно	kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
ARXG22KMLB	AONG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	4.80	1.78/1.87	A++	A+	6.10	4.10	31/29/27/25	270×1135×700	632×799×290	6.35/12.70	4450
ARXG24KMLA	AONG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	6.00	2.14/1.97	A++	A+	6.20	4.10	31/29/27/25	270×1135×700	716×820×315	6.35/12.70	4550
ARXG30KMLA	AONG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	8.00	2.65/2.63	A++	A+	6.23	4.00	39/35/30/26	270×1135×700	788×940×320	9.52/15.88	5950
ARXG36KMLA	AONG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	8.70	2.97/2.88	A++	A+	6.10	4.00	39/35/30/26	270×1135×700	788×940×320	9.52/15.88	6350
ARXG45KMLA	AONG45KBTB	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)	-	4.22/3.84	-	-	-	-	42/38/32/28	270×1135×700	998×940×320	9.52/15.88	7350
400V														
ARXG36KMLA	AONG36KRTA	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	8.70	2.97/2.88	A++	A+	6.10	4.00	39/35/30/26	270×1135×700	788×940×320	9.52/15.88	6650
ARXG45KMLA	AONG45KRTA	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)	-	4.22/3.84	A++	A+	-	-	42/38/32/28	270×1135×700	998×940×320	9.52/15.88	7650



ВИСОКОНАПОРЕН ЗА СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ PRO

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход

GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

Модел		Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно	kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
ARXG45KHTB	AONG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	-	4.16/3.61	-	-	-	-	47/43/40	400×1050×500	998×940×320	9.52/15.88	7000
ARXG54KHTB	AONG54KBTB	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	-	4.77/4.18	-	-	-	-	47/43/40	400×1050×500	998×940×320	9.52/15.88	9000
400V														
ARXG45KHTB	AONG45KRTA	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	-	4.16/3.61	-	-	-	-	47/43/40	400×1050×500	998×940×320	9.52/15.88	7700
ARXG54KHTB	AONG54KRTA	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	-	4.77/4.18	-	-	-	-	47/43/40	400×1050×500	998×940×320	9.52/15.88	9700

at climax

„Ай Ти Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140Б; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg



ВИСОК НАПОР ЗА СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ - R410A

Работен диапазон при охлаждане: -10 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа

GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

Модел		Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно	kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
ARHG60LHTA	AOHG60LATT	15.0 (6.2-17.5)	18.0 (6.2-20.0)	15	4.7/5.15			3.19	3.50	45/40/36/-	425×1250×490	1290×900×330	9.52/15.88	10999
ARHG72LHTA	AOHG72LRLA	19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	19	6.46/6.59			2.94	3.40	46/39	360×1400×850	1428×1080×480	12.7/25.4	13999
ARHG90LHTA	AOHG90LRLA	22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	22	7.77/8.18			2.83	3.30	47/40	360×1400×850	1428×1080×480	12.7/25.4	15299

В комплект с жично дистанционно управление UTY-RNNGM

Акcesoари към канални климатизи

Описание	Модел	Съвместими модели	Цена
жично дистанционно управление (сензорен панел)	UTY-RNRGZ5	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARHG72 / 90LHTA	490
жично дистанционно управление	UTY-RLRG	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARHG72 / 90LHTA	420
жично дистанционно управление	UTY-RCRGZ1	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARHG72 / 90LHTA	300
жично дистанционно управление	UTY-RNNGM	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARHG72 / 90LHTA	360
жично дистанционно управление	UTY-RVNGM	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARHG72 / 90LHTA	460
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSNGM	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARHG72 / 90LHTA	250
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSRG	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARHG72 / 90LHTA	240
опростено жично дистанционно управление	UTY-RHRG	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARHG72 / 90LHTA	280
комплект безжично управление (дистанционно+приемник)	UTY-LBTGM	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARHG72 / 90LHTA	300
комплект безжично управление (дистанционно+приемник)	UTY-LRHGM	ARHG60 / 72 / 90LHTA	500
сензор за стайна температура	UTY-XSXZ	Всички модели	240
декоративна решетка с автоматични жалюзи	UTY-GXTA-W	ARHG02/12/14KLLAP	270
декоративна решетка с автоматични жалюзи	UTY-GXTB-W	ARHG18KLLAP	330
филтър с дълъг експлоатационен живот	UTY-LFNA	ARHG36/45/54KHTAP	190
филтър с дълъг експлоатационен живот	UTY-LFNB	ARHG18/22/24/30KHTAP	190
филтър с дълъг експлоатационен живот	UTY-LFNC	ARHG12/14KHTAP	170
филтър с дълъг експлоатационен живот	UTD-LFKA	ARHG72 / 90LHTA	280
филтър с дълъг експлоатационен живот	UTD-LF25NA	KMLA, KMLB	270
филтър с дълъг експлоатационен живот	UTD-LF60KA	ARHG45/54KHTB	270
фланец/кръгъл/	UTD-RF204	KMLA, KMLB	120
фланец/правоъгълен/	UTD-SF045T	KMLA, KMLB	120
кондензна помпа	UTZ-PX1NBA	KMLA, KMLB	360
кондензна помпа	UTZ-PX1NAB	ARHG72/90LHTA	430
комплект за външна връзка вход/изход	UTY-XWZXZG	KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARHG72 / 90LHTA	135
комплект за външна връзка вход/изход	UTD-ECS5A	KHTA, ARHG60LHTA	150
външна платка за вход/изход	UTY-XCSX	ARHG72 / 90LHTA	320
комплект за външна връзка вход/изход с кутия	UTY-XCSX + UTZ-GXNA	KHTAP, KMLA, KMLB	337
външна платка за вход/изход	UTY-XWZXZ3	AOHG30/36/45/54KBTB/KATA, AOHG36/45/54KRTA/KQTA, AOHG72 / 90LRLA	135
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFNXZ1	ARHG60LHTA	300
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXZ1	KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARHG72 / 90LHTA	250
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXJ3	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARHG72 / 90LHTA	250

at climax

„Ай Ти Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140Б; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg



ТАВАНЕН ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ ЕСО

Работен диапазон при охлаждане: -10 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън,

Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Подаване на преден въздух

Модел		Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно	kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
ABHG18KRTA	AONG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	3.80	1.66/1.71	A+	A	5.80	3.80	38/36/33/31	235×1080×705	542×799×290	6.35/12.70	3650
ABHG22KRTA	AONG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	4.40	1.95/2.09	A+	A	5.60	3.80	42/37/34/31	235×1080×705	632×799×290	6.35/12.70	4050
ABHG24KRTA	AONG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	5.40	2.19/2.00	A+	A	6.00	3.90	41/36/32/29	235×1390×705	632×820×315	6.35/12.70	4450
ABHG30KRTA	AONG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	8.00	2.78/2.86	A+	A	5.80	3.90	45/40/35/32	235×1390×705	788×940×320	9.52/15.88	5900
ABHG36KRTA	AONG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	8.70	3.13/3.03	A+	A	5.60	3.90	44/40/37/32	235×1700×705	788×940×320	9.52/15.88	6100
ABHG45KRTA	AONG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	4.84/4.18	-	-	-	-	45/41/39/34	235×1700×705	998×940×320	9.52/15.88	7100
400V														
ABHG36KRTA	AONG36KQTA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	8.70	3.13/3.03	A+	A	5.60	3.90	44/40/37/32	235×1700×705	788×940×320	9.52/15.88	6350
ABHG45KRTA	AONG45KQTA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	4.84/4.18	-	-	-	-	45/41/39/34	235×1700×705	998×940×320	9.52/15.88	7350

Wi-Fi модул за серия KRTA - UTY-TFSXZ1 - 250.00 лв с ДДС



ТАВАНЕН ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ PRO

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън,

Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Подаване на преден въздух

Модел		Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно	kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
ABHG18KRTA	AONG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	4.40	1.55/1.62	A++	A+	6.20	4.10	38/36/33/31	235×1080×705	632×799×290	6.35/12.70	4150
ABHG22KRTA	AONG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	4.80	1.87/1.95	A++	A+	6.10	4.00	42/37/34/31	235×1080×705	632×799×290	6.35/12.70	4550
ABHG24KRTA	AONG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	6.00	2.14/1.97	A++	A+	6.20	4.10	41/36/32/29	235×1390×705	716×820×315	6.35/12.70	4950
ABHG30KRTA	AONG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	8.00	2.65/2.77	A++	A+	6.10	4.00	45/40/35/32	235×1390×705	788×940×320	9.52/15.88	6650
ABHG36KRTA	AONG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	8.70	2.96/2.88	A++	A+	6.37	4.20	44/40/37/32	235×1700×705	788×940×320	9.52/15.88	6850
ABHG45KRTA	AONG45KBTB	12.1 (4.0-13.5)	13.5 (4.2-16.2)	-	4.22/3.84	-	-	-	-	45/41/39/34	235×1700×705	998×940×320	9.52/15.88	7750
400V														
ABHG36KRTA	AONG36KRTA	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	8.70	2.96/2.88	A++	A+	6.37	4.20	44/40/37/32	235×1700×705	788×940×320	9.52/15.88	7150
ABHG45KRTA	AONG45KRTA	12.1 (4.0-13.5)	13.5 (4.2-16.2)	-	4.22/3.84	-	-	-	-	45/41/39/34	235×1700×705	998×940×320	9.52/15.88	8150
ABHG54KRTA	AONG54KRTA	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	4.45/4.43	-	-	-	-	48/44/41/38	235×1700×705	998×940×320	9.52/15.88	10550

Wi-Fi модул за серия KRTA - UTY-TFSXZ1 - 250.00 лв с ДДС



LRTE - R410A (Outlet)

ПОДОВО / ТАВАНЕН

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър,

Функции: Икономичен режим, Поддържане на 10°C, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен

рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор

Модел		Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно	kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
ABHG30LRTE	AONG30LETL	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	8.50	2.65/2.77	A++	A+	6.10	4.20	45/44/40/32	240×1660×700	830×900×330	9.52/15.88	5999
ABHG36LRTE	AONG36LETL	9.4 (2.8-11.2)	11.2 (2.7-12.7)	9.40	2.93/3.02	A+	A+	6.00	4.10	47/44/40/32	240×1660×700	830×900×330	9.52/15.88	6299

В комплект с безжично дистанционно управление UTY-LNHG, важи за всички модели

Акcesoари към таванни климатици

Описание	Модел	Съвместими модели	Цена
жично дистанционно управление (сензорен панел)	UTY-RNRGZ5	KRTA	490
жично дистанционно управление	UTY-RLRG	KRTA	420
жично дистанционно управление	UTY-RCRGZ1	KRTA	300
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSRG	KRTA	240
опростено жично дистанционно управление	UTY-RHRG	KRTA	280
комплект безжично упр. (дистанционно + приемник)	UTY-LBTGH	KRTA	300
външна платка вход/изход (с кутия)	UTY-XCSX + UTZ-GXEA	KRTA	390
външна платка вход/изход	UTY-XWZXZG	KRTA	135
кондензна помпа	UTR-DPB24T	KRTA	420
L-образен комплект за тръби	UTP-FX24A	ABHG18/22/24KRTA	90
L-образен комплект за тръби	UTP-FX35A	ABHG30/36/45/54KRTA	39
външна платка вход/изход	UTY-XWZXZ3	KBTB/KATA, KRTA/KQTA	135
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXZ1	Всички модели	250
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXJ3	Всички модели	250
външен превключвател	UTY-TERX	KRTA	370
мрежов преобразувател (DC)	UTY-VTGX	KRTA	480
мрежов преобразувател (AC)	UTY-VTGXV	KRTA	720



КОМПРЕСОРНО КОНДЕНЗАТОРНИ АГРЕГАТИ

Компресорно кондензаторен модул за свързване към DX топлообменник от вентилационна система.

Всички тела са с вграден TPV

Предимства: Иновативен дизайн на топлообменника, подсилен корпус, модерен, високоефективен компресор, модулна контрол на тялото, високи коефициенти на енергийна ефективност

GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Външно	kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
АОНГ09КВТВ	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	2.50	0.60/0.79	A++	A+	6.10	4.00	46	-	542×799×290	6.35/9.52	2650
АОНГ12КВТВ	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	3.40	0.87/1.00	A++	A+	6.30	4.10	47	-	542×799×290	6.35/9.52	2750
АОНГ14КВТВ	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	3.80	1.17/1.25	A++	A+	6.20	4.00	49	-	542×799×290	6.35/9.52	2950
АОНГ18КВТВ	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	4.40	1.36/1.56	A++	A+	6.50	4.10	50	-	632×799×290	6.35/12.70	3150
АОНГ22КВТВ	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	4.80	1.71/1.81	A++	A+	6.50	4.20	51	-	632×799×290	6.35/12.70	3400
АОНГ24КВТВ	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	6.00	1.89/1.85	A++	A+	6.50	4.10	54	-	716×820×315	6.35/12.70	3600
АОНГ30КВТВ	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	8.00	2.65/2.63	A++	A+	6.23	4.00	55	-	788×940×320	9.52/15.88	4400
АОНГ36КВТВ	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	8.70	2.86/2.48	A++	A+	6.10	4.20	55	-	788×940×320	9.52/15.88	3880
АОНГ45КВТВ	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	3.53/3.37	A++	A+	-	-	57	-	998×940×320	9.52/15.88	4980
АОНГ54КВТВ	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	4.42/3.89	A++	A+	-	-	59	-	998×940×321	9.52/15.88	6499
400V													
АОНГ36КРТА	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	8.70	2.86/2.48	A++	A+	6.10	4.20	55	-	788×940×320	9.52/15.88	4380
АОНГ45КРТА	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	3.53/3.37	-	-	-	-	57	-	998×940×320	9.52/15.88	5480
АОНГ54КРТА	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	4.42/3.89	-	-	-	-	59	-	998×940×320	9.52/15.88	6840
R410A; 400V													

Агрегата се окомплектова задължително с модул за управление, който не е включен в цената. Универсалният за всички модели е UTI-INV-DX.

Аксесоари към компресорно кондензаторни агрегати за вентилация

Описание	Модел	Съвместими модели	Цена
модул за управление на външно тяло	UTY-XDZX	избрани външни тела R32	1190
модул за управление на външно тяло	UTI-INV-R32	избрани външни тела R32	890
модул за управление на външно тяло	UTI-INV-DX	избрани външни тела	890
допълнителен контролен панел	UTI-ATWD	Контролен модул UTI-INV-U	750
допълнителен температурен сензор	UTI-ETS	Контролен модул UTI-INV-U	120
комплект за свързване на вход/изход	UTI-ERRW	Контролен модул UTI-INV-U	120
Контролер за работа с два модула последователно	SL02-IMP	в комплект с вътрешно окабеляване към клемния блок	120
Контролер за работа с три модула последователно	SL03-IMP	в комплект с вътрешно окабеляване към клемния блок	180
Modbus	UTI-INV-485	управление чрез Modbus RTU вместо 0—10V	300
USB връзка с компютър	UTI-USB2	кабел USB	150
Вътрешен сензор за контрол на температурата на входящия въздух	UTI-ETS	Необходим е USB кабел за настройка на температурата	440



LM - R410A

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, ябълков-катехинов филтър, йонно-дезодориращ филтър,
Функции: Икономичен режим, Мощен дифузор, Мощен режим, Поддържане на 10°C, Тих режим на работа на външното тяло, Автоматична смяна на режима,
Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Седмичен таймер

Модел		Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно	kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
ASHG12LMCA	AOHG12LMCA	3.4(0.9-3.9)	4.0(0.9-5.3)	3.50	0.97/1.02	A++	A+	7.00	4.00	43/40/32/21	268×840×203	535×663×293	6.35/9.52	1659
ASHG30LMTA	AOHG30LMTA	8.0(2.9-9.0)	8.8(2.2-11.0)	8.00	2.33/2.41	A++	A+	6.35	4.15	50/31	340×1150×280	830×900×330	9.52/15.88	4149

Акcesoари към сплит климатични системи

Описание	Модел	Съвместими модели	Цена
жично дистанционно управление	UTY-RNNGM	LFCC	360
жично дистанционно управление	UTY-RVNGM	LFCC	390
жично дистанционно управление	UTY-RVNGM + UTY-TWBXF2	LUCA	850
жично дистанционно управление	UTY-RVNGM + UTY-XCBXZ2	LMCA	780
жично дистанционно управление	UTY-RNNGM + UTY-TWBXF2	LUCA	750
жично дистанционно управление	UTY-RNNGM + UTY-XCBXZ2	LMCA	680
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSNGM + UTY-TWBXF2	LUCA	640
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSNGM + UTY-XCBXZ2	LMCA	570
разделен интерфейс (порт: дист. упр., вход/изход)	UTY-TWBXF2	LUCA	390
разделен интерфейс (порт: дист. упр., вход/изход)	UTY-XCBXZ2	LMCA	320
външна платка вход/изход	UTY-XWZXZ5	LMCA, LUCA	135
външна платка вход/изход	UTY-XWZX	LFCC	135
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFNXZ1	LFCC	300
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	LUCA	690
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2	LMCA	620



LRTE - R410A (Outlet)

ПОДОВО / ТАВАНЕН

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър,
Функции: Икономичен режим, Поддържане на 10°C, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор

Модел		Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно	kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
ABHG30LRTE	AOHG30LETL	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	8.50	2.65/2.77	A++	A+	6.10	4.20	45/44/40/32	240×1660×700	830×900×330	9.52/15.88	5999
ABHG36LRTE	AOHG36LETL	9.4 (2.8-11.2)	11.2 (2.7-12.7)	9.40	2.93/3.02	A+	A+	6.00	4.10	47/44/40/32	240×1660×700	830×900×330	9.52/15.88	6299

В комплект с безжично дистанционно управление UTY-LNHG, важи за всички модели

Акcesoари към сплит климатични системи

Описание	Модел	Съвместими модели	Цена
жично дистанционно управление	UTY-RNNGM	ABHG	360
жично дистанционно управление	UTY-RVNGM	ABHG	390
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSNGM	ABHG	250
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFNXZ1	ABHG	300



КОМПАКТНА 4-ПЪТНА КАСЕТА - R410A (Outlet)

Работен диапазон при охлаждане: -10 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Поддържане на 10°C, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа

Модел		Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно	kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
AUHG12LVLB	AOHG12LALL	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	3.50	1.05/1.11	A++	A+	6.20	4.10	37/34/30/27	245×570×570	578×790×300	6.35/9.52	3150
AUHG14LVLB	AOHG14LALL	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	4.30	1.33/1.34	A++	A+	6.40	4.40	38/34/30/27	245×570×570	541×663×290	6.35/12.7	3450
AUHG18LVLB	AOHG18LALL	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	5.20	1.62/1.66	A++	A+	6.20	4.20	38/34/30/26	245×570×570	542×799×290	6.35/12.7	3650
AUHG18LVLB	AOHG18LBCB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	5.20	1.62/1.66	A++	A+	6.20	4.20	38/34/30/26	245×570×570	542×799×290	6.35/12.7	3650
AUHG45LRLA	AOHG45LETL	12.5 (4.0-14.0)	14.0 (4.2-16.2)	12.50	3.88/3.77			3.22	3.71	46.36	288×840×840	1290×900×330	9.52/15.88	6490

В комплект с решетка и безжично управление

Аксессуары к сплит климатическим системам

Описание	Модель	Совместимые модели	Цена
жично дистанционно управление	UTY-RNNGM		360
жично дистанционно управление	UTY-RVNGM		390
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSNGM		250
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFNXZ1		300
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2		690
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2		620
Решетка	UTG-UFGD-W		240



ВИСОК НАПОР ЗА СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ - R410A

Работен диапазон при охлаждане: -10 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа

GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

Модел		Охлаждане	Отопление	Отопление при -10°C	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно	kW	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
ARHG60LHTA	AOHG60LATT	15.0 (6.2-17.5)	18.0 (6.2-20.0)	15	4.7/5.15			3.19	3.50	45/40/36/-	425×1250×490	1290×900×330	9.52/15.88	10999
ARHG72LHTA	AOHG72LRLA	19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	19	6.46/6.59			2.94	3.40	46/39	360×1400×850	1428×1080×480	12.7/25.4	13999
ARHG90LHTA	AOHG90LRLA	22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	22	7.77/8.18			2.83	3.30	47/40	360×1400×850	1428×1080×480	12.7/25.4	15299

В комплект с жично дистанционно управление UTY-RNNGM

Аксессуары к каналным климатизаторам

Описание	Модель	Совместимые модели	Цена
жично дистанционно управление (сензорен панел)	UTY-RNRGZ5	ARHG72/90LHTA	490
жично дистанционно управление	UTY-RLRG	ARHG72/90LHTA	420
жично дистанционно управление	UTY-RCRGZ1	ARHG72/90LHTA	300
жично дистанционно управление	UTY-RNNGM	Всички модели	360
жично дистанционно управление	UTY-RVNGM	Всички модели	390
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSNGM	Всички модели	250
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSRG	ARHG72/90LHTA	240
опростено жично дистанционно управление	UTY-RHRG	ARHG72/90LHTA	280
комплект безжично управление (дистанционно+приемник)	UTY-LRHGM	LMLE, ARHG60/72/90LHTA	500
комплект безжично управление (дистанционно+приемник)	UTY-LBTGM	ARHG72/90LHTA	300
сензор за стайна температура	UTY-XSZX	Всички модели	240
филтър с дълъг експлоатационен живот	UTD-LF25NA	ARHG30LMLE	270
филтър с дълъг експлоатационен живот	UTD-LFKA	ARHG72/90LHTA	280
фланец/кръгъл/	UTD-RF204	ARHG30LMLE	120
фланец/правоъгълен/	UTD-SF045T	ARHG24/36/45LMLA, ARHG30/36LMLE	120
кондензна помпа	UTZ-PX1NBA	ARHG24/36/45LMLA, ARHG30/36LMLE	360
кондензна помпа	UTZ-PX1NAB	ARHG72/90LHTA	430
комплект за външна връзка вход/изход	UTY-XWZXZG	ARHG72/90LHTA	138
комплект за външна връзка вход/изход	UTD-ECS5A	LMLE, ARHG45/54/60LHTA	150
външна платка за вход/изход	UTY-XCSX	ARHG72/90LHTA	290
външна платка за вход/изход	UTY-XWZXZ3	AOHG72/90LRLA	138
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFNXZ1	LMLE, LHTA	300
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXZ1	ARHG72/90LHTA	250