



## SL / SLR SMART S1

с радиаторен панел (Само SLR)  
за открит монтаж - вертикален и хоризонтален (Само SL)  
двутръбна система  
долно засмукване



Модел	Охлаждане (A27/W7)			Отопление (A20/W45)			Шум dBA	Размери mm	Цена с ДДС
	ниска	средна	висока	ниска	средна	висока			
SL Smart 200 S1	0.38	0.71	0.82	0.54	0.7	0.88	29/36/43	759x579x129	<b>785</b>
SL Smart 400 S1	0.91	1.34	1.74	1.06	1.39	1.94	30/37/44	959x579x129	<b>870</b>
SL Smart 600 S1	1.5	2.1	2.54	1.46	2.14	2.6	32/38/44	1159x579x129	<b>995</b>
SL Smart 800 S1	1.98	2.69	3.29	1.85	2.6	3.44	33/39/45	1359x579x129	<b>1,195</b>
SL Smart 1000 S1	2.17	3.25	3.78	2.56	3.16	3.91	33/39/45	1559x579x129	<b>1,365</b>
<b>R-вграден панелен радиатор</b>									
SLR Smart 200 S1	0.38	0.71	0.82	0.54	0.7	0.88	29/36/43	759x579x129	<b>1,065</b>
SLR Smart 400 S1	0.91	1.34	1.74	1.06	1.39	1.94	30/37/44	959x579x129	<b>1,225</b>
SLR Smart 600 S1	1.5	2.1	2.54	1.46	2.14	2.6	32/38/44	1159x579x129	<b>1,380</b>
SLR Smart 800 S1	1.98	2.69	3.29	1.85	2.6	3.44	33/39/45	1359x579x129	<b>1,620</b>
<b>Допълнителни аксесоари</b>									<b>Цена</b>
									<b>с ДДС</b>
B0872 - Управление за вграждане с дисплей с подсветка и сензорни бутони									<b>220</b>
B0736 - Програмируемо стенно управление за вграждане с LCD дисплей с подсветка.									<b>250</b>
B0921 - Програмируемо стенно управление с LCD дисплей и подсветка.									<b>250</b>
B0873 - Платка за вграждане за управление /0-10V									<b>220</b>
B0205 - Ръчен 2-пътен вентил									<b>110</b>
B0832 - 2-пътен вентил с ел. задвижка									<b>245</b>
B0834 - 3-пътен вентил с ел. задвижка									<b>300</b>
B0937 - Комплект естетични крачета									<b>90</b>
B0938 - Комплект скоби за подово закрепване									<b>155</b>



## SL / SLR AIR - в комплект с вградено термостатно управление

с радиаторен панел (Само SLR)

за открит монтаж - вертикален и хоризонтален (Само SL)

двутръбна система

долно засмукване

Модел	Охлаждане (A27/W7)			Отопление (A20/W45)			Шум dBA	Размери mm	Цена с ДДС
	ниска	средна	висока	ниска	средна	висока			
SL AIR 200 TR	0.38	0.71	0.82	0.54	0.7	0.88	29/36/43	695x599x129	<b>1,125</b>
SL AIR 400 TR	0.91	1.34	1.74	1.06	1.39	1.94	30/37/44	895x599x129	<b>1,210</b>
SL AIR 600 TR	1.5	2.1	2.54	1.46	2.14	2.6	32/38/44	1095x599x129	<b>1,350</b>
SL AIR 800 TR	1.98	2.69	3.29	1.85	2.6	3.44	33/39/45	1295x599x129	<b>1,550</b>
SL AIR 1000 TR	2.17	3.25	3.78	2.56	3.15	3.91	33/39/45	1495x599x129	<b>1,705</b>
SL AIR 1100 TR	2.43	3.24	3.85	2.6	3.4	4.11	30/41/46	1345x599x179	<b>1,895</b>
SL AIR 1400 TR	3.05	3.78	4.45	3.07	3.87	4.7	30/41/46	1345x599x179	<b>1,995</b>
SL AIR 1600 TR	3.28	4.09	4.85	3.28	4.16	5.05	31/42/47	1415x599x179	<b>2,195</b>
<b>R-вграден панелен радиатор</b>									
SLR AIR 200 TR	0.38	0.71	0.82	0.54	0.7	0.88	29/36/43	695x599x129	<b>1,395</b>
SLR AIR 400 TR	0.91	1.34	1.74	1.06	1.39	1.94	30/37/44	895x599x129	<b>1,555</b>
SLR AIR 600 TR	1.5	2.1	2.54	1.46	2.14	2.6	32/38/44	1095x599x129	<b>1,710</b>
SLR AIR 800 TR	1.98	2.69	3.29	1.85	2.6	3.44	33/39/45	1295x599x129	<b>1,950</b>
SLR AIR 1000 TR	2.17	3.25	3.78	2.56	3.15	3.91	33/39/45	1495x599x129	<b>2,165</b>
SLR AIR 1100 TR	2.43	3.24	3.85	2.6	3.4	4.11	30/41/46	1345x599x179	<b>2,270</b>
SLR AIR 1400 TR	3.05	3.78	4.45	3.07	3.87	4.7	30/41/46	1345x599x179	<b>2,370</b>
SLR AIR 1600 TR	3.28	4.09	4.85	3.28	4.16	5.05	31/42/47	1415x599x179	<b>2,570</b>
<b>Допълнителни аксесоари</b>									<b>Цена</b>
									<b>с ДДС</b>
B0736 - Програмируемо стенно управление за вграждане с LCD дисплей с подсветка.									<b>250</b>
B0832 - 2-пътен вентил с ел. задвижка									<b>245</b>
B0834 - 3-пътен вентил с ел. задвижка									<b>300</b>
B0853 - Комплект естетични крачета									<b>100</b>
B0852 - Комплект скоби за подово закрепване									<b>155</b>
B0874 - Комплект естетични крачета за модели 1400 и 1600									<b>160</b>
B0875 - Комплект скоби за подово закрепване за модели 1400 и 1600									<b>155</b>



## SLI / SLIR

с радиаторен панел (Само SLIR)  
за скрит монтаж - вертикален и хоризонтален (Само SLI)  
двутръбна система  
долно засмукване



Модел	Охлаждане (A27/W7)			Отопление (A20/W45)			Шум dBA	Размери mm	Цена с ДДС
	ниска	средна	висока	ниска	средна	висока			
SLI 200	0.38	0.71	0.82	0.54	0.7	0.88	29/36/43	525x576x126	<b>610</b>
SLI 400	0.91	1.34	1.74	1.06	1.39	1.94	30/37/44	725x576x126	<b>685</b>
SLI 600	1.5	2.1	2.54	1.46	2.14	2.6	32/38/44	925x576x126	<b>795</b>
SLI 800	1.98	2.69	3.29	1.85	2.6	3.44	33/39/45	1125x576x126	<b>925</b>
SLI 1000	2.17	3.25	3.78	2.56	3.16	3.91	33/39/45	1325x576x126	<b>1,015</b>
SLI 1100	2.43	3.24	3.85	2.6	3.4	4.11	30/41/46	1110x599x198	<b>1,195</b>
SLI 1400	3.05	3.78	4.45	3.07	3.87	4.7	30/41/46	1110x599x198	<b>1,415</b>
SLI 1600	3.28	4.09	4.85	3.28	4.16	5.05	31/42/47	1180x599x198	<b>1,515</b>
<b>R-вграден панелен радиатор</b>									
SLIR 200	0.38	0.71	0.82	0.54	0.7	0.88	29/36/43	525x576x126	<b>1,060</b>
SLIR 400	0.91	1.34	1.74	1.06	1.39	1.94	30/37/44	725x576x126	<b>1,135</b>
SLIR 600	1.5	2.1	2.54	1.46	2.14	2.6	32/38/44	925x576x126	<b>1,240</b>
SLIR 800	1.98	2.69	3.29	1.85	2.6	3.44	33/39/45	1125x576x126	<b>1,365</b>
SLIR 1000	2.17	3.25	3.78	2.56	3.16	3.91	33/39/45	1325x576x126	<b>1,525</b>
SLI 1100	2.43	3.24	3.85	2.6	3.4	4.11	30/41/46	1110x599x198	<b>1,595</b>
SLIR 1400	3.05	3.78	4.45	3.07	3.87	4.7	30/41/46	1110x599x198	<b>1,695</b>
SLIR 1600	3.28	4.09	4.85	3.28	4.16	5.05	31/42/47	1180x599x198	<b>1,795</b>
<b>Допълнителни аксесоари</b>									<b>Цена</b>
									<b>с ДДС</b>
B0872 - Управление за вграждане с дисплей с подсветка и сензорни бутони									<b>220</b>
B0873 - Платка за вграждане за управление /0-10V									<b>220</b>
B0736 - Програмируемо стенно управление за вграждане с LCD дисплей с подсветка.									<b>250</b>
B0921 - Програмируемо стенно управление с LCD дисплей и подсветка.									<b>250</b>
B0832 - 2-пътен вентил с 4-проводна задвижка									<b>245</b>
B0834 - 3-пътен вентил с 4-проводна задвижка									<b>300</b>



**SLW** - комплект с вградено термостатно и безжично управление и ел. вентил  
за открит вертикален монтаж  
двуръбна система  
може да се монтира с долно или горна засмукване на въздуха

Модел	Охлаждане (A27/W7)			Отопление (A20/W45)			Шум dBA	Размери mm	Цена с ДДС
	ниска	средна	висока	ниска	средна	висока			
SLW 400 с 2-пътен вентил	0.52	0.71	1.01	0.58	0.86	1.4	34/40/48	906x380x129	1,445
SLW 600 с 2-пътен вентил	0.69	0.89	1.23	0.86	1.2	1.9	34/41/49	1106x380x129	1,515
SLW 800 с 2-пътен вентил	0.77	1.09	1.82	0.99	1.45	2.5	34/41/49	1306x380x129	1,585
SLW 400 с 3-пътен вентил	0.52	0.71	1.01	0.58	0.86	1.4	34/40/48	906x380x129	1,495
SLW 600 с 3-пътен вентил	0.69	0.89	1.23	0.86	1.2	1.9	34/41/49	1106x380x129	1,575
SLW 800 с 3-пътен вентил	0.77	1.09	1.82	0.99	1.45	2.5	34/41/49	1306x380x129	1,635



**LGW** - комплект с вградено термостатно и безжично управление и ел. вентил  
за открит вертикален монтаж  
двуръбна система  
комплект с дистанционно управление  
комплект с 3-пътен вентил

Модел	Охлаждане (A27/W7)			Отопление (A20/W45)			Шум dBA	Размери mm	Цена с ДДС
	ниска	средна	висока	ниска	средна	висока			
LGW 1200 с 3-пътен вентил	2.39	2.59	2.7	2.58	2.8	2.94	30/33/35	915x290x230	1,315
LGW 1400 с 3-пътен вентил	2.88	3.3	3.81	3.09	3.65	4.3	38/42/48	915x290x230	1,415
Допълнителни аксесоари									Цена
									с ДДС
B0736 - Програмируемо стенно управление за вграждане с LCD дисплей с подсветка. <b>SLW</b>									250
B0856 - Програмируемо стенно управление за вграждане с LCD дисплей с подсветка. <b>SGW</b>									350