ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013		Тръби	Цена	Цена
	CHARMO R290	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
	R290  NEW!	Модел CHARMO Най-екологичният хладилен агент използван в битовки климатични системи: R290, GWP<3 По-малко съдържание на хладилен агент в сравнение със стандартните климатични системи Минимална външна работна температура в режим Отопление: -25~30ºC (за всички типоразмери) Минимална външна работна температура в режим Охлаждане: -15~50ºC (за всички типоразмери) Електрическа функция на компресора и електрически нагревател на дренажната вана Вграден Wi Fi модул за всички типоразмери Едноредов топлообменник на външното тяло Електрически управлявани клапи във вертикална и хоризонтална посока Регулиращ елемент: Електронно TPB Скорости на вентилатора на вътрешното тяло: 7 Функции и режими на работа: Интелигентна и надеждна система за предотвратяване на течове на хладилен агент и управление и сигнализация. Режим сън, Тих режим, I-Feel, Auto clean, Турбо режим, Часовник, Плавен старт, Самодиагностика, Заключване, Интелигентно обезскрежаване , Force Defrosting, Wi-fi управление, Поддържащо отопление -8°C													
1008434	Климатик GWH09ATCXB-K5DNA1B - R290	2,65 (0,70 - 3,00)	2,95 (0,70 -3,50)	2.7	0.66	0.67	835x275x200	45/41/38/36/34/32/26	4,02 / 4,40	8,4 / 4,8	A++	A++	6,35/12,70	1 396.46 лв.	714.00 €
1008435	Климатик GWH12ATCXB-K5DNA1B - R290	3,20 (0,70 - 3,60)	3,40 (0,70 -4,50)	2.8	0.97	0.81	835x275x200	45/41/38/36/34/32/26	3,32 / 4,20	7,5 / 4,6	A++	A++	6,35/12,70	1 431.67 лв.	732.00 €

	GWH09ATCXB-K5DNA1B	GWH12ATCXB-K5DNA1B					МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА			
Макс. тръбен път (м.л.)	15	15					МОДЕЛ	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	
Денивелация (м.л.)	10	10					GWH09ATCXB-K5DNA1B	GWH09ATCXB-K5DNA1B/I	GWH09ATCXB-K5DNA1B/O	
Захранване	външно тяло	външно тяло					GWH12ATCXB-K5DNA1B/I	GWH12ATCXB-K5DNA1B/I	GWH12ATCXB-K5DNA1B/O	
Без дозареждане (м.л.)	5	5								
R290(гр. / м.л.)	/	/								

atclima®

„Ай Ту Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140 ; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013		Тръби	Цена	Цена
	SOYAL II R32	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
		Модел Soyal II **Минимална външна работна температура в режим Отопление: -25ºC (за всички типоразмери)** **Минимална външна работна температура в режим Охлаждане: -15ºC (за всички типоразмери)** **Сензор за движение, следящ присъствието на хора** **Електрическа функция на компресора и електрически нагревател на дренажната вана** **Вграден Wi Fi модул за всички типоразмери** **Уголемена турбина на вентилатора (120mm), гарантираща по-ниски нива на шум** **Отделни мотори на въздушните клапи, инсталирани в двата края на вътрешното тяло** **Двуредов топлообменник на външното тяло.** **Регулиращ елемент: Електронно TPB** **Функции: Независимо, синхронизирано или централно настройване на въздушния поток, функция за отклоняване на въздушния поток от хора, функция заобикалящ въздушен поток, функция следящ хората въздушен поток, функция за спиране, когато няма присъствие на хора, таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика** **Интелигентно обезскрежаване, Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване, заключване Soft start** **Скорости на вентилатора на вътрешното тяло: 7, автоматично насочване на въздушния поток по вертикала и хоризонтала**													
1007454	**SOYAL II R32 GWH09AKCXD-K6DNA1A**	2,70 (0,6 - 4.40)	3,60 (0,80 - 5.20)	3.0	0.55	0.76	977×281×295	38/34/33/28/22/19	4,86 / 4,74	9,4 / 5,1	A+++	A+++	6,35/9,52	**1 983.21 лв.**	**1 014.00 €**
1007455	**SOYAL II R32 GWH12AKCXD-K6DNA1A**	3,53 (0,22 - 4,60)	4,20 (0,80 - 5,20)	3.2	0.80	0.93	977×281×295	39/36/33/28/22/20	4,40 / 4,50	9,0 / 5,1	A+++	A+++	6,35/9,52	**2 100.56 лв.**	**1 074.00 €**
1007457	**SOYAL II R32 GWH18AKCXF-K6DNA1A**	5,30 (1,5 - 6,1)	5,60 (1,3 - 7,00)	4.2	1.40	1.40	977×281×295	42/39/35/31/26/25	3,80 / 4,00	7,2 / 4,3	A++	A+	6,35/12,70	**2 581.70 лв.**	**1 320.00 €**

	GWH09AKC-K6DNA1A	GWH12AKC-K6DNA1A	GWH18AKC-K6DNA1A	МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА		
Макс. тръбен път (м.л.)	15	15	25	**МОДЕЛ**	**ВЪТРЕШНО ТЯЛО**	**ВЪНШНО ТЯЛО**
Денивелация (м.л.)	10	10	10	**GWH09AKCXD-K6DNA1A**	**GWH09AKCXD-K6DNA1A/I**	**GWH09AKCXD-K6DNA1A/O**
Захранване	**външно тяло**	**външно тяло**	**външно тяло**	**GWH12AKCXD-K6DNA1A**	**GWH12AKCXD-K6DNA1A/I**	**GWH12AKCXD-K6DNA1A/O**
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5	**GWH18AKCXF-K6DNA1A**	**GWH18AKCXF-K6DNA1A/I**	**GWH18AKCXF-K6DNA1A/O**
R32 (гр. / м.л.)	16	16	16			

atclima®

„Ай Ти Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140 ; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013		Тръби	Цена	Цена
	AMBER NORDIC R32	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
		Модел Amber Nordic, двустъпален G10 инвертор (минимална честота на въртене 15Hz) Минимална външна работна температура в режим Отопление: -30ºC (за всички типоразмери) Минимална външна работна температура в режим Охлаждане: -18ºC (за всички типоразмери) Електрически нагреватели на картера на компресора и на дренажната вана Вграден Wi Fi модул за всички типоразмери Регулиращ елемент: Електронно ТРВ Функции: I Feel (температурен сензор в дистанционното управление), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, интелигентно обезскрежаване, Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване, заключване Йонизатор (Cold Plasma) Възможност за жичен контролер (опция) Soft start Скорости на вентилатора на вътрешното тяло: 7, автоматично насочване на въздушния поток по вертикала													
1005991	GWH09YD-S6DBA1A Nordic	2,70 (0,7 - 5,0)	3,50 (0,7 - 5,5)	3.5	0.55	0.75	996×301×225	43/41/38/36/33/31/29	4,91 / 4,70	8,5 / 5,1	A+++	A+++	6,35/9,52	1 948.01 лв.	996.00 €
1005992	GWH12YD-S6DBA1A Nordic	3,53 (0,85 - 5,0)	4,20 (0,88 - 7,2)	3.5	0.84	0.95	996×301×225	43/41/38/36/34/21	4,20 / 4,42	8,5 / 5,1	A+++	A+++	6,35/9,52	2 088.83 лв.	1 068.00 €
1005993	GWH18YE-S6DBA1B Nordic	5.3	6.2	5.9	1.32	1.45	1101×327×249	46/44/42/39/36/34/32	4,49 / 4,27	7,5 / 4,4	A++	A+	6,35/15,87	2 511.29 лв.	1 284.00 €
1005994	GWH24YE-S6DBA1A Nordic	7,03 (2,0 - 9,0)	7,03 (2,0 - 9,5)	7.0	1.85	1.75	1101×327×249	50/46/43/41/39/37/35	3,80 / 4,00	6,5 / 4,1	A++	A+	6,35/15,87	3 156.71 лв.	1 614.00 €

	GWH09YD-S6DBA1	GWH12YD-S6DBA1	GWH18YE-S6DBA1	GWH24YE-S6DBA1			МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА			
Макс. тръбен път (м.л.)	15	20	40	50			МОДЕЛ	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	
Денивелация (м.л.)	10	10	20	30			GWH09YD-S6DBA1 Nordic	GWH09YD-S6DBA1A/I	GWH09YD-S6DBA2A/O	
Захранване	външно тяло	външно тяло	външно тяло	външно тяло			GWH12YD-S6DBA1 Nordic	GWH12YD-S6DBA1A/I	GWH12YD-S6DBA2A/O	
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5	5			GWH18YE-S6DBA1B Nordic	GWH18YE-S6DBA1B/I	GWH18ACE-S6DBA1A/O	
R32 (гр. / м.л.)	16	16	40	40			GWH24YE-S6DBA1 Nordic	GWH24YE-S6DBA1A/I	GWH24YE-S6DBA2A/O	

atclima®

„Ай Ти Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140 ; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013		Тръби	Цена	Цена
	AIRY R32	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС





R32 WiFi A+++ -15°C -25°C

Модел AIRY, G-AI технология за пестене на енергия
Хибридна технология за рамразяване (HDT) - Алгоритъм за размразяване на стъпки, позволяващ поддържане на непрекъснато отопление за по-дълъг период за време
Функция за контрол на влажността в режим Охлаждане и режим Изсушаване
Функция, позволяваща настройка на звуков светлинен индикатор на вътрешното тяло
Функция, намаляваща нивата на шум на вътрешно тяло до 19dB(A) (за размери 9к и 12к) и 40 dB(A) на външно тяло.
Функция за почистване на въздуха с UV-C светлина
Функция, осигуряваща бързо охлаждане
Функция, намаляваща нивата на шум на вътрешно тяло до 19dB(A) (за размери 9к и 12к) и 40 dB(A) на външно тяло
Функция AUTOCLEAN IDU: функция, спомагаща за почистването на топлообменника на вътрешното тяло
Функция за ограничаване на електрическата консумация на външното тяло
Функция за почистване на въздуха посредством Colasma air purification system - Йонизатор
Функции: I Feel (температурен сензор в дистанционното управление), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, интелигентно обезскрежаване,
Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване, Soft start, заключване
Настройка на температурата в диапазона 8-30 °C
Широк диапазон на захранващо напрежение
Защитено от прах вътрешно тяло
Уголемен филтър на вътрешното тяло
Минимална външна работна температура в режим отопление: -25ºC (за всички типоразмери)
Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15ºC (за всички типоразмери)
Вграден Wi Fi модул (за всички типоразмери)

1008054	**AIRY GWH09AVCXB-K6DNA1B**	2.7 (0.85 - 4.0)	3.0 (1.0 - 4.6)	2.7	0.60	0.68	907/292/200	38/36/34/30/26/22/19	**4,50 / 4,41**	**9,0 / 4,6**	A+++	A++	**6,35/9,52**	**1 443.40 лв.**	**738.00 €**
1008055	**AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A**	3.5 (0.85 - 4.5)	3.81 (1.0 - 4.9)	3.0	0.88	0.95	907/292/200	38/36/34/31/29/25/19	**4,00 / 4,00**	**8,5 / 4,6**	A+++	A++	**6,35/9,52**	**1 502.08 лв.**	**768.00 €**
1008056	**AIRY GWH18AVDXE-K6DNA1A**	5.3 (1.0 - 6.5)	5.6 (1.1 - 6.8)	4.1	1.47	1.37	970/347/257	43/42/41/35/31/28/23	**3,6 / 4,1**	**8,0 / 4,6**	A++	A++	**6,35/12,87**	**2 100.56 лв.**	**1 074.00 €**
1008057	**AIRY GWH24AVEXF-K6DNA1A**	7.1 (1.0 - 8.9)	7.8 (1.5 - 9.5)	5.6	1.87	1.90	1110/347/357	47/44/42/40/37/35	**3,8 / 4,1**	**8,5 / 4,6**	A+++	A++	**6,35/15,90**	**2 581.70 лв.**	**1 320.00 €**

	GWH09AVCXB	GWH12AVCXD	GWH18AVDXE	GWH24AVEXF			МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА			
Макс. тръбен път (м.л.)	15	20	25	25			**МОДЕЛ**	**ВЪТРЕШНО ТЯЛО**	**ВЪНШНО ТЯЛО**	
Денивелация (м.л.)	10	10	10	10			**GWH09AVCXB-K6DNA1B**	**GWH09AVCXB-K6DNA1B/I**	**GWH09AVCXB-K6DNA1B/O**	
Захранване	външно тяло	външно тяло	външно тяло	външно тяло			**GWH12AVCXD-K6DNA1A**	**GWH12AVCXD-K6DNA1A/I**	**GWH12AVCXD-K6DNA1A/O**	
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5	5			**GWH18AVDXE-K6DNA1A**	**GWH18AVDXE-K6DNA1A/I**	**GWH18AVDXE-K6DNA1A/O**	
R32 (гр. / м.л.)	16	16	16	40			**GWH24AVEXF-K6DNA1A**	**GWH24AVEXF-K6DNA1A/I**	**GWH24AVEXF-K6DNA1A/O**	

atclima®

„Ай Ти Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140 ; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013		Тръби	Цена	Цена
	AIRY R32	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
		Модел AIRY, G-AI технология за пестене на енергия Хибридна технология за рамразяване (HDT) - Алгоритъм за размразяване на стъпки, позволяващ поддържане на непрекъснато отопление за по-дълъг период за време Функция за контрол на влажността в режим Охлаждане и режим Изсушаване Функция, позволяваща настройка на звуков светлинен индикатор на вътрешното тяло Функция, намаляваща нивата на шум на вътрешно тяло до 19dB(A) (за размери 9к и 12к) и 40 dB(A) на външно тяло Функция за почистване на въздуха с UV-C светлина Функция, осигуряваща бързо охлаждане Функция, намаляваща нивата на шум на вътрешно тяло до 19dB(A) и 40 dB(A) на външно тяло Функция AUTOCLEAN IDU: функция, спомагаща почистването на топлообменника на вътрешното тяло Функция за ограничаване на електрическата консумация на външното тяло Функция за почистване на въздуха посредством Colasma air purification system - Йонизатор Функции: I Feel (температурен сензор в дистанционното управление), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, интелигентно обезскрежаване, Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване, Soft start, заключване Настройка на температурата в диапазона 8-30 °C Широк диапазон на захранващо напрежение Защитено от прах вътрешно тяло Уголемен филтър на вътрешното тяло Минимална външна работна температура в режим отопление: -25ºC (за всички типоразмери) Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15ºC (за всички типоразмери) Вграден Wi Fi модул (за всички типоразмери)													
1008232	AIRY GWH09AVCXB-K6DNA1B - BLACK	2.7 (0.85 - 4.0)	3.0 (1.0 - 4.6)	2.7	0.60	0.68	907/292/200	38/36/34/30/26/22/19	4,50 / 4,41	9,0 / 4,6	A+++	A++	6,35/9,52	1 560.75 лв.	798.00 €
1008103	AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A - BLACK	3.5 (0.85 - 4.5)	3.81 (1.0 - 4.9)	3.0	0.88	0.95	907/292/200	38/36/34/31/29/25/19	4,00 / 4,00	8,5 / 4,6	A+++	A++	6,35/9,52	1 631.16 лв.	834.00 €
1008233	AIRY GWH18AVDXE-K6DNA1A - BLACK	5.3 (1.0 - 6.5)	5.6 (1.1 - 6.8)	4.1	1.47	1.37	970/347/257	43/42/41/35/31/28/23	3,6 / 4,1	8,0 / 4,6	A++	A++	6,35/12,87	2 264.85 лв.	1 158.00 €
1008234	AIRY GWH24AVEXF-K6DNA1A - BLACK	7.1 (1.0 - 8.9)	7.8 (1.5 - 9.5)	5.6	1.87	1.90	1110/347/357	47/44/42/40/37/35	3,8 / 4,1	8,5 / 4,6	A+++	A++	6,35/15,90	2 792.93 лв.	1 428.00 €
1008230	AIRY GWH09AVCXB-K6DNA1B - SILVER	2.7 (0.85 - 4.0)	3.0 (1.0 - 4.6)	2.7	0.60	0.68	907/292/200	38/36/34/30/26/22/19	4,50 / 4,41	9,0 / 4,6	A+++	A++	6,35/9,52	1 560.75 лв.	798.00 €
1008102	AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A - SILVER	3.5 (0.85 - 4.5)	3.81 (1.0 - 4.9)	3.0	0.88	0.95	907/292/200	38/36/34/31/29/25/19	4,00 / 4,00	8,5 / 4,6	A+++	A++	6,35/9,52	1 631.16 лв.	834.00 €
1008172	AIRY GWH18AVDXE-K6DNA1A - SILVER	5.3 (1.0 - 6.5)	5.6 (1.1 - 6.8)	4.1	1.47	1.37	970/347/257	43/42/41/35/31/28/23	3,6 / 4,1	8,0 / 4,6	A++	A++	6,35/12,87	2 264.85 лв.	1 158.00 €
1008231	AIRY GWH24AVEXF-K6DNA1A - SILVER	7.1 (1.0 - 8.9)	7.8 (1.5 - 9.5)	5.6	1.87	1.90	1110/347/357	47/44/42/40/37/35	3,8 / 4,1	8,5 / 4,6	A+++	A++	6,35/15,90	2 792.93 лв.	1 428.00 €

	GWH09AVCXB	GWH12AVCXD	GWH18AVDXE	GWH24AVEXF			МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА			
Макс. тръбен път (м.л.)	15	20	25	25			МОДЕЛ	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	
Денивелация (м.л.)	10	10	10	10			GWH09AVCXB-K6DNA1B Black/Silver	GWH09AVCXB-K6DNA1B/I Black/Silver	GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	
Захранване	външно тяло	външно тяло	външно тяло	външно тяло			GWH12AVCXD-K6DNA1A Black/Silver	GWH12AVCXD-K6DNA1A/I Black/Silver	GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5	5			GWH18AVDXE-K6DNA1A Black/Silver	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I Black/Silver	GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	
R32 (гр. / м.л.)	16	16	16	40			GWH24AVEXF-K6DNA1A Black/Silver	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I Black/Silver	GWH24AVEXF-K6DNA1A/O	

atclima®

„Ай Ту Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140 ; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013		Тръби	Цена	Цена
	CLIVIA R32	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
		Модел CLIVIA, G-AI технология за пестене на енергия Функция за контрол на влажността в режим Охлаждане и режим Изсушаване Функция, намаляваща нивата на шум на вътрешно тяло до 19dB(A) (за размери 9к и 12к) и 40 dB(A) на външно тяло Функция за почистване на въздуха с UV-C светлина Функция, осигуряваща бързо охлаждане Функция AUTOCLEAN IDU: функция спомагаща почистването на топлообменника на вътрешното тяло Функция за ограничаване на електрическата консумация на външното тяло Функция за почистване на въздуха посредством Colasma air purification system - Йонизатор Функции: I Feel (температурен сензор в дистанционното управление), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, интелигентно обезскрежаване, Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване, Soft start, заключване Защитено от прах вътрешно тяло Минимална външна работна температура в режим отопление: -25ºC (за всички типоразмери) Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15ºC (за всички типоразмери) Вграден Wi Fi модул (за всички типоразмери)													
1007945	CLIVIA GWH09AUCXB-K6DNA2A	2.7 (0.8 - 3.8)	3.0 (0.9 - 4.25)	2.7	0.67	0.68	837×293×200	38/37/34/31/26/23/22/19	4,03 / 4,41	8.5 / 4,6	A+++	A++	6,35/9,52	1 232.17 лв.	630.00 €
1007946	CLIVIA GWH12AUCXB-K6DNA2A	3.51 (0.9 - 4.4)	3.81 (0.9 - 4.7)	3.2	0.989	0.98	837×293×200	41/38/36/33/30/27/25/19	3,55 / 3,90	7,2 / 4,1	A++	A+	6,35/9,52	1 279.11 лв.	654.00 €
1008052	CLIVIA GWH18AUDXD-K6DNA2A	5,30 (0,80 - 6,3)	5,35 (1,05 - 7,0)	4.2	1.58	1.39	993×311×222	45/42/40/37/34/29/26	3,35 / 3,84	7,3 / 4,2	A++	A+	6,35/12,7	1 877.60 лв.	960.00 €
1008053	CLIVIA GWH24AUDXF-K6DNA2A	7,10 (1,80- 7,80)	7,30 (-1,50- 9,40)	5.6	2.03	1.87	993×311×222	48/44/41/40/38/36/33/27	3,50 / 3,90	7,0 / 4,3	A++	A+	6,35/15,87	2 393.94 лв.	1 224.00 €
		GWH09AUCXB	GWH12AUCXB	GWH18AUDXD	GWH24AUDXF			МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА							
Макс. тръбен път (м.л.)		15	15	25	25			МОДЕЛ		ВЪТРЕШНО ТЯЛО			ВЪНШНО ТЯЛО		
Денивелация (м.л.)		10	10	10	10			GWH09AUCXB-K6DNA2A		GWH09AUCXB-K6DNA2A/I			GWH09AUCXB-K6DNA1A/O		
Захранване		външно тяло	външно тяло	външно тяло	външно тяло			GWH12AUCXB-K6DNA2A		GWH12AUCXB-K6DNA2A/I			GWH12AUCXB-K6DNA1A/O		
Без дозареждане (м.л.)		5	5	5	5			GWH18AUDXD-K6DNA2A		GWH18AUDXD-K6DNA2A/I			GWH18AUDXD-K6DNA1A/O		
R32 (гр. / м.л.)		16	16	16	40			GWH24AUDXF-K6DNA2A		GWH24AUDXF-K6DNA2A/I			GWH24AUDXF-K6DNA1A/O		

atclima®

„Ай Ти Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140 ; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013		Тръби	Цена	Цена
	PULAR ECO + R32	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
	 R32 WiFi A++ LOW COOLING -15°C LOW HEATING -15°C	Модел Pular ECO + G10 инвертор (минимална честота на въртене 15Hz), йонизатор (Cold Plasma) Минимална външна работна температура в режим Отопление: -15ºC (за всички типоразмери) Минимална външна работна температура в режим Охлаждане: -15ºC (за всички типоразмери) Регулиращ елемент: капилярна тръба Вграден Wi Fi модул (за всички типоразмери) Функции: I Feel (температурен сензор в дистанционното управление), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, интелигентно обезскрежаване, Force Defrosting, поддържащ зимен режим, 3 нощни режима, функция AUTOCLEAN, Soft start, Заключване Скорости на вентилатора на вътрешното тяло: 7, автоматично насочване на въздушния поток по вертикала и хоризонтала С включен комплект за монтаж за типоразмери 09 и 12: медни тръби (3 м), кондензен шлаух, розетка за преход през стена и бандажна лента													
1007442	GWH09AGBXB-K6DNA1A + kit	2,70 (0,6 - 3,40)	2,80 (0,6 - 3,9)	2.6	0.73	0.69	779×260×185	40/37/35/33/29/26/21	3,72/ 4,09	6,8 / 4,2	A++	A+	6,35/9,52	1 056.15 лв.	540.00 €
1007443	GWH12AGCXB-K6DNA1A + kit	3,20 (0,9 - 3,7)	3,40 (0,9 - 4,1)	2.7	0.93	0.87	825×293×196	41/37/35/33/31/27/22	3,43 / 3,90	6,5 / 4,1	A++	A+	6,35/9,52	1 114.82 лв.	570.00 €
1007174	GWH18AGD-K6DNA1D	4,60 (1,0 -5,3)	5,20 (1,0 - 5,65)	3.7	1.36	1.34	982×311×221	43/39/37/34/32/30/29	3,39 / 3,88	6,4 / 4,0	A++	A+	6,35/12,7	1 701.57 лв.	870.00 €
1007175	GWH24AGD-K6DNA1C	6,20 (1,8 - 6,9)	6,50 (1,3 - 7,9)	4.7	1.79	1.65	982×311×221	46/42/40/37/35/32/30	3,47 / 3,95	6,8 / 4,0	A++	A+	6,35/12.7	2 077.09 лв.	1 062.00 €

	GWH09AGBXB	GWH12AGC	GWH18AGD	GWH24AGD			МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА			
Макс. тръбен път (м.л.)	15	20	25	25			МОДЕЛ	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	
Денивелация (м.л.)	10	10	10	10			GWH09AGBXB-K6DNA1A	GWH09AGBXB-K6DNA1A/I	GWH09AGBXB-K6DNA1A/O	
Захранване	външно тяло	външно тяло	външно тяло	външно тяло			GWH12AGCXB-K6DNA1A	GWH12AGCXB-K6DNA1A/I	GWH12AGCXB-K6DNA1A/O	
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5	5			GWH18AGD-K6DNA1D	GWH18AGD-K6DNA1D/I	GWH18AGD-K6DNA1D/O	
R32 (гр. / м.л.)	16	20	16	16			GWH24AGD-K6DNA1C	GWH24AGD-K6DNA1C/I	GWH24AGD-K6DNA1C/O	

atclima®

„Ай Ту Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140 ; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com



R32 WiFi A++ LOW COOLING -15°C LOW HEATING -22°C

GEH - подов монтаж, G10 инвертор (минимална честота на въртене 15Hz), йонизатор (Cold Plasma)
Минимална външна работна температура в режим Отопление: -22ºC (за всички типоразмери)
Минимална външна работна температура в режим Охлаждане: -15ºC (за всички типоразмери)
Електрически нагреватели на картера на компресора и на дренажната вана
Регулиращ елемент: Електронно TPB
Вграден Wi Fi модул (за всички типоразмери)
Функции: I Feel (температурен сензор в дистанционното управление), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика,
Интелигентно обезскрежаване, Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване, Soft start, заключване
Скорости на вентилатора на вътрешното тяло: 7, автоматично насочване на въздушния поток по вертикала

1008236	**GEH09AAXB-K6DNA1A WIFI**	2,70 (0,50-3,40)	2,90 (0,60-3,65)	2,60	0,7	0,73	700X600X215	36/34/32/29/26/23	**3,86 / 3,97**	**7,8/ 4,2**	**A++**	**A+**	**6,35/9,52**	**1 983.21 лв.**	**1 014.00 €**
1008237	**GEH12AAXD-K6DNA1A WIFI**	3,52 (0,80-4,40)	3,80 (1,05-4,40)	3,20	0.93	0,96	700x600x215	40/38/36/33/29/25	**3,80 / 3,96**	**7,2 / 4,1**	**A++**	**A+**	**6,35/9,52**	**2 077.09 лв.**	**1 062.00 €**
1008238	**GEH18AAXF-K6DNA1A WIFI**	5,20 (1,20-6,20)	5,33 (1,10-6,20)	4.8	1,45	1,55	700x600x215	47/45/42/40/37/32	**3,60 / 3,45**	**7,2 / 4,1**	**A++**	**A+**	**6,35/12,7**	**2 687.31 лв.**	**1 374.00 €**

	GEH09AAXB-K6DNA1A WIFI	**GEH12AAXD-K6DNA1A WIFI**	**GEH18AAXF-K6DNA1A WIFI**
Макс.тръбен път (м.л.)	15	20	25
Денивелация (м.л.)	10	10	10
Захранване	**външно тяло**	**външно тяло**	**външно тяло**
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5
R32 (гр. / м.л.)	16	16	16

МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА		
МОДЕЛ	**ВЪТРЕШНО ТЯЛО**	**ВЪНШНО ТЯЛО**
GEH09AAXB-K6DNA1A WIFI	**GEH09AAXB-K6DNA1A/I**	**GEH09AAXB-K6DNA1A/O**
GEH12AAXD-K6DNA1A WIFI	**GEH12AAXD-K6DNA1A/I**	**GEH12AAXD-K6DNA1A/O**
GEH18AAXF-K6DNA1A WIFI	**GEH18AAXF-K6DNA1A/I**	**GEH18AAXF-K6DNA1A/O**

atclima®

„Ай Ту Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140 ; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	-/-	Препор. площ	IP защита	Обем на резервоара	Консумация	Размери	Шум	Капацитет	Тегло	Захранване	Въздушен дебит	Цена	Цена
	Изсушители AOVIA - GDN20BE	-/-	m^2	-/-	l	W	mm	dB(A)	l/24h	кг.	V, Ph, Hz	m^3/h	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
			**Приблизителна площ на приложение: до 16м² (GDN10BF...) или до 24м² (GDN20BE....) Настройка на желаната влажност в диапазон 30%~80%. Диференциална разлика за повторен старт: 5% Работен диапазон : 2-37°C. Хладилен агент: R290 Защита от преливане на контейнера Външен конектор за конденз Две скорости на вентилатора в зависимост от желанието за по-бързо или по-бавно изсушаване на въздуха. Дисплей, показващ влажността на въздуха Таймер Функция за запазване на настройките при отпадане на ел. напрежение. Функция, индикираща замърсен филтър (на всеки 250 часа) Външен конектор за конденз**												
1007248	**GDN10BF-K5EBA1A**	-/-	12-16	IPXO	1.5/1.8	210	352 x 398 x 206	39/-/36	10	12	220-240/1/50	95/-/75	**363.78 лв.**	**186.00 €**
1007032	**GDN20BE-K5EBA1A**	-/-	24	IPXO	2.6/3.0	350	350 x 482 x 240	39/-/37	20	15.5	220-240/1/50	170/-/145	**422.46 лв.**	**216.00 €**

SAP N	Модел	-/-	Препор. площ	IP защита	Обем на резервоара	Консумация	Размери	Шум	Капацитет	Тегло	Захранване	Въздушен дебит	Цена	Цена
	Изсушители DAISY	-/-	m^2	-/-	l	W	mm	dB(A)	l/24h	кг.	V, Ph, Hz	m^3/h	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
	 		**Приблизителна площ на приложение: 24 / 48 m^2 Настройка на желаната влажност в диапазон 30%~80% Хладилен агент: R290 Режими на работа: Smart - Устройството избира желаната влажност във функция от температурата на помещението. Ако измерената влажност е под зададената или под съответстващата на измерената температура, устройството спира Cont - Устройството ще изсушава въздуха до стойност, доближаваща се до зоната на комфорт на човека. Dry - Режим, подходящ при помещения за изсушаване на дрехи. Устройството се стреми да поддържа влажност, неподходяща за развитие на плесен. При този режим влажността и скоростта на въздуха не се настройват Quit - Устройството избира желаната влажност във функция от температурата на помещението, като вентилаторът ще работи на най-ниската възможна скорост. Скоростта на вентилатора не подлежи на настройка Защита от преливане на контейнера Външен конектор за конденз Режим на настройка на направлението на въздушната струя (Постоянен ъгъл или Автоматично движение SWING). Три скорости на вентилатора в зависимост от желанието за по-бързо или по-бавно изсушаване на въздуха. Дисплей, показващ влажността на въздуха Таймер Финкция за запазване на настройките при отпадане на ел. напрежение Функция, индикираща замърсен филтър (на всеки 250 часа) Външен конектор за конденз**												
1007030	**GDN20AV-K5EBA1A**	-/-	24	IPXO	3.4/4	360	363 x 577 x 245	43/41/39	20	15.5	220-240/1/50	130/115/105	**598.48 лв.**	**306.00 €**
1007031	**GDN40AW-K5EBA1A**	-/-	48	IPXO	6.5/7.0	670	396 x 625 x 286	48	40	22.5	220-240/1/50	230/195/170	**680.63 лв.**	**348.00 €**

atclima®

„Ай Ти Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140 ; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	WiFi	Препоръчителен размер на помещението	Вид на филтъра	Консумация	Размери	Въздушен дебит	Шум	Тегло	Захранване	Овлажня-ване	Цена	Цена
	Въздухопречиствателиа	-/-	m^2	-/-	kW	mm	m^3/h	dB(A)	кг.	V, Ph, Hz	ml/h	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
		**Въздухопречистватели GREE** **Предварителен филтър** **Електростатичен филтър** **Активен въглен** **Йонизатор** **HEPA - ХЕПА филтър** **Композитен филтър (комбиниран)** **WiFi (без SCWK)** **SCWK - портативен овлажнител, тип "ultrasonic", филтър с активен въглен и възможност за ароматерапия**												
1006554	**SCWK 4006 - портативен овлажнител**	НЕ	-	АВ	0.020	191 x 191 x 322	-	48/42/32	1.66	220-240/1/50	300	**105.61 лв.**	**54.00 €**
1008420	**GCF350 - пречиствател с HEPA филтър**	ДА	25-42	К, HEPA	0.032	292 x 663 x 292	350	27-58	6.50	220-240/1/50	НЕ	**492.87 лв.**	**252.00 €**
1006485	**GCF450 - пречиствател с HEPA филтър**	ДА	29-50	К, HEPA	0.040	358 x 358 x 805	420	30-60	21.40	220-240/1/50	НЕ	**1 032.68 лв.**	**528.00 €**

atclima®

„Ай Ти Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140 ; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Електрическо захранване	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас		Тръби	Цена	Цена
	GVH WIFI	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
	 	Инверторни колони - R32 Минимална външна работна температура в режим Отопление: -25ºC Минимална външна работна температура в режим Охлаждане: -15ºC Регулиращ елемент: Електронно TPB Вграден Wi Fi модул Нагревател на ваната на външното тяло управляван по външна температура и състояние на размразяване (Defrost) Функции: Автоматични режим, Нощен режим, Turbo режим, Автоматично насочване на въздушния поток по вертикала и хоризонтала, Тих режим, Таймер, Ауторестарт, Самодиагностика Режим на заключване, AUTOCLEAN - функция почистваща вътрешния топлообменник, Лицев touch панел с LED индикатор, Интелигентно обезскрежаване													
1007770	GVH24AKXF-K6DNC8A WIFI	7,10 (0,83-8,86)	8,40 (1,68-9,30)	220-240V 50Hz	1.87	2.25	458×1790×458	51/44//39/35/25	3,80 / 3,73	7,0 / 4,0	A++	A+	6,35/15.87	4 189.39 лв.	2 142.00 €

	GVH24AKXF-K6DNC8A WIFI	МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА		
Макс. тръбен път (м.л.)	25	МОДЕЛ	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО
Денивелация (м.л.)	10	GVH24AKXF-K6DNC8A	GVH24AKXF-K6DNC8A/I	GVH24AKXF-K6DNC8A/O
Захранване	външно тяло			
Без дозареждане (м.л.)	5			
R410A на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	40			

atclima®

„Ай Ти Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140 ; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Електрическо захранване	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас		Тръби	Цена	Цена
	GVH WIFI	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
		Инверторни колони - R32 **Минимална външна работна температура в режим Отопление: -15ºC (24к, 48к - 230V)** **Минимална външна работна температура в режим Охлаждане: -15ºC (24к, 48к - 230V)** **Регулиращ елемент: Електронно ТРВ (24к, 48к - 230V)** **Вграден Wi Fi модул** **4 скорости на вентилатора, AUTOCLEAN - почистваща система на вътрешния топлообменник, Turbo режим, Таймер, Лицев touch панел с LED индикатор, Интелигентно обезскрежаване** **Таймер, Лицев touch панел с LED индикатор, Интелигентно обезскрежаване** **Автоматично насочване на въздушния поток по вертикала и хоризонтала** **Нагревателна функция на компресора (24k)**													
1007771	**GVH24AMXF-K6DNC7A**	7,20(0,97-8,40)	7,90(0,64-8,80)	220-240V 50Hz	2.05	2.33	507×1770×320	45/41/39/35/	3,51 / 3,39	6,1 / 3,8	A++	A	6,35/15.87	**3 086.30 лв.**	**1 578.00 €**
1008110	**GVH48ALXH-K6DNC7A (1 ph)**	12.3(1.5-13.5)	12.6(2.5-14.0)	220-240V 50Hz	4,17	3.82	587X1882X394	53/51/50/48	2.95 / 3.30	5,7 / 3,7	A+	A	9.52/15.87	**4 658.79 лв.**	**2 382.00 €**
1008111	**GVH48ALXK-M6DNC7A (3 ph)**	12,5 (3,1-14,5)	14,5 (3,3-16,5)	380V 50Hz	3.79	3.86	587 x 1882 x 394	56/54/53/51/	3.30 / 3.76	6,1 / 4,0	A++	A+	9.52/15.87	**5 480.24 лв.**	**2 802.00 €**
1008112	**GVH55ALXM-M6DNC7A (3 ph)**	16 (3,4-17,2)	17,0(4,2-19,0)	380V 50Hz	5.50	5.00	587 x 1882 x 394	57/55/53/52	2.91 / 3.40	6,1 / 4,0	A++	A+	9.52/15.87	**5 996.57 лв.**	**3 066.00 €**

	GVH24AMXF-K6DNC7A	**GVH48ALXH-K6DNC7A 1 ph**	**GVH48ALXK-M6DNC7A (3 ph)**	**GVH55ALXM-M6DNC7A (3 ph)**
Макс. тръбен път (м.л.)	25	30	30	
Денивелация (м.л.)	10	20	20	
Захранване	**външно тяло**	**външно тяло**	**външно тяло**	
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5	
R32 (гр. / м.л.)	40	50	40	

МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА

МОДЕЛ	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО
GVH24AMXF-K6DNC7A	GVH24AMXF-K6DNC7A/I	GVH24AMXF-K6DNC7A/O
GVH48ALXH-K6DNC7A	GVH48ALXH-K6DNC7A/I	GVH48ALXH-K6DNC7A/O
GVH48ALXK-M6DNC7A	GVH48ALXK-M6DNC7A/I	GVH48ALXK-M6DNC7A/O
GVH55ALXM-M6DNC7A	GVH55ALXM-M6DNC7A/I	GVH55ALXM-M6DNC7A/O


atclima®

„Ай Ту Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140 ; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	PdesignH	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	Захр.	SEER/ SCOP	Енергиен Клас		Тръби	Цена	Цена
	КАСЕТА	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dB(A)	V, Hz	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
		**Модел: Инверторна таванна касета с 360º разпределение на въздушния поток, фреон R32** **Минимална външна работна температура в режим Отопление/Охлаждане: -20ºC (за всички модели)** **Кондензна помпа (100 см), безжично дистанционно управление (опции: жично дистанционно управление, BMS, WIFI, второ дистанционно управление, централен контролер)** **Таймер, Лицев панел с LED индикатор, Интелигентно обезскрежаване, Перящ се филтър** **Подаване на пресен въздух (опция), цвят: бял**													
1007473	**GUD35W1/NhA-S/GUD35T1/A-S**	3.50	4.00	-	0.92	1.00	570x570x260	36/35/33/29	**220V; 50Hz**	**7.1/4.2**	**A++**	**A+**	**6,35/9,52**	**2 135.77 лв.**	**1 092.00 €**
1007474	**GUD50W1/NhA-S/GUD50T1/A1-S**	5.00	5.60	-	1.47	1.60	570x570x260	43/41/39/35	**220V; 50Hz**	**6.6/4.0**	**A++**	**A+**	**6,35/12,7**	**2 558.22 лв.**	**1 308.00 €**
1007520	**GUD71W1/NhA-S/GUD71T1/A-S**	7.10	7.80	-	2.03	2.00	840x840x200	39/38/36/34	**220V; 50Hz**	**6.7/4.3**	**A++**	**A+**	**9,52/15,87**	**3 297.53 лв.**	**1 686.00 €**
1007475	**GUD100W1/NhA-S/GUD100T1/A-S**	10.50	11.50	-	3.1	2.95	840x840x240	43/41/39/38	**220V; 50Hz**	**6.60/4.4**	**A++**	**A+**	**9,52/15,87**	**4 471.03 лв.**	**2 286.00 €**
1007522	**GUD125W1/NhA-S/GUD125T1/A-S**	12.10	13.50	-	3.90	4.00	840x840x240	48/46/43/39	**220V; 50Hz**	**6.10/4.1**	**A++**	**A+**	**9,52/15,87**	**4 916.96 лв.**	**2 514.00 €**
1007476	**GUD140W1/NhA-S/GUD140T1/A-S**	13.40	15.50	-	4.6	4.70	840x840x240	50/48/45/41	**220V; 50Hz**	**6.30/4.0**	**A++**	**A+**	**9,52/15,87**	**5 304.21 лв.**	**2 712.00 €**
1007586	**GUD160W1/NhA-X/GUD160T1/A-S**	14.50	17.00	-	5.30	5.70	840x840x240	52/50/48/44	**380V; 50Hz**	**6.10/4.0**	**A++**	**A+**	**9,52/15,87**	**6 160.86 лв.**	**3 150.00 €**

	GUD35W1/NhA-S/GUD35T1/A-S	**GUD50W1/NhA-S/GUD50T1/A1-S**	**GUD71W1/NhA-S/GUD71T1/A-S**	**GUD100W1/NhA-S/GUD100T1/A-S**	**GUD140W1/NhA-S/GUD140T1/A-S**
				GUD125W1/NhA-S/GUD125T1/A-S	**GUD160W1/NhA-X/GUD160T1/A-S**
Макс. тръбен път (м.л.)	30	30	30	30	75
Денивелация (м.л.)	15	20	20	20	30
Захранване	**външно и вътрешно тяло**	**външно и вътрешно тяло**	**външно и вътрешно тяло**	**външно и вътрешно тяло**	**външно и вътрешно тяло**
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5	5	7.5
R32 на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	16	16	20	20	20


atclima®

„Ай Ти Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140 ; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	PdesignH	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	Захр.	SEER/ SCOP	Енергиен Клас		Тръби	Цена	Цена
	КАНАЛЕН	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dB(A)	V, Hz	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
		Модел: Инверторна канална машина, фреон R32 Минимална външна работна температура в режим Отопление/Охлаждане: -20ºC (за всички модели) Жично дистанционно управление (опция IR, BMS, WIFI, второ дистанционно управление, централен контролер) Таймер, Интелигентно обезскрежаване, Перящ се филтър, без кондензна помпа Подаване на пресен въздух (опция)													
1007523	GUD35W1/NhA-S/GUD35P1	3.50	4.00	-	1.03	1.00	700*450*200	35/33/32/30	220V; 50Hz	7.10/4.20	A++	A+	6,35/9,52	2 112.30 лв.	1 080.00 €
1007470	GUD50W1/NhA-S/GUD50P1	5.30	5.60	-	1.51	1.42	1000*450*200	36/35/33/31	220V; 50Hz	6.60/4.00	A++	A+	6,35/12,7	2 546.49 лв.	1 302.00 €
1007471	GUD71W1/NhA-S/GUD71PH1	7.10	8.00	-	1.92	2.00	900×655×260	37/35/33/31	220V; 50Hz	7.20/4.30	A++	A+	9,52/15,87	3 109.77 лв.	1 590.00 €
1007517	GUD100W1/NhA-S/GUD100PH1	10.50	11.50	-	3.00	2.80	1340×655×260	39/38/37/36	220V; 50Hz	6.60/4.40	A++	A+	9,52/15,87	4 212.86 лв.	2 154.00 €
1007518	GUD125W1/NhA-S/GUD125PH1	12.10	13.50	-	3.58	3.70	1340×655×260	43/42/41/40	220V; 50Hz	6.10/4.10	A++	A+	9,52/15,87	4 811.34 лв.	2 460.00 €
1007519	GUD140W1/NhA-S/GUD140PH1	13.40	15.50	-	4.50	4.50	1400×700×300	43/42/40/38	220V; 50Hz	6.30/4.00	A++	A+	9,52/15,87	5 480.24 лв.	2 802.00 €
1007527	GUD160W1/NhA-X/GUD160PH1	16.00	17.00	-	5.40	4.70	1400*700*300	46/44/42/40	380V; 50Hz	6.10/4.00	A++	A+	9,52/15,87	6 243.01 лв.	3 192.00 €
		GUD35W1/NhA-S/GUD35P1		GUD50W1/NhA-S/GUD50P1		GUD100W1/NhA-S/GUD100PH1		GUD140W1/NhA-S/GUD140PH1		GUD160W1/NhA-X/GUD160PH1					
				GUD71W1/NhA-S/GUD71PH1		GUD125W1/NhA-S/GUD125PH1									
Макс. тръбен път (м.л.)		30		30		75		75		75					
Денивелация (м.л.)		15		20		30		30		30					
Захранване		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло					
Без дозареждане (м.л.)		5		5		5		5		7.5					
R32 на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)		16		20		20		40		40					

atclima®

„Ай Ту Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140 ; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	PdesignH	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	Захр.	SEER/ SCOP	Енергиен Клас		Тръби	Цена	Цена
	ПОДОВО-ТАВАНЕН	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dB(A)	V, Hz	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
	 	Модел: Инверторен сплит с вътрешен модул за подов или таванен монтаж, фреон R32 Минимална външна работна температура в режим Отопление/Охлаждане: -20ºC (за всички модели) Безжично дистанционно управление (опция жично дистанционно управление, BMS, WIFI, второ дистанционно управление, централен контролер) Таймер, Интелигентно обезскрежаване, Перящ се филтър Хоризонтален въздушен поток (при таванен монтаж)													
1007570	GUD50W1/NhA-S/GUD50ZD1	5.30	5.60	-	1.56	1.44	870×665×235	41/40/38/36	220V; 50Hz	6.50/4.20	A++	A+	6,35/12,7	2 464.35 лв.	1 260.00 €
1007477	GUD71W1/NhA-S/GUD71ZD1	7.10	7.70	-	2.03	1.95	1200×665×235	41/39/37/35	220V; 50Hz	7.20/4.30	A++	A+	9,52/15,87	3 180.18 лв.	1 626.00 €
1007478	GUD100W1/NhA-S/GUD100ZD1	10.00	11.50	-	2.94	2.95	1200×665×235	48/46/45/43	220V; 50Hz	6.30/4.20	A++	A+	9,52/15,87	4 482.76 лв.	2 292.00 €
1007593	GUD125W1/NhA-S/GUD125ZD1	12.10	13.50	-	3.67	3.75	1570×665×235	45/43/40/38	220V; 50Hz	6.30/4.00	A++	A+	9,52/15,87	4 893.49 лв.	2 502.00 €
1007479	GUD140W1/NhA-S/GUD140ZD1	13.40	15.50	-	4.30	4.20	1570×665×235	51/48/45/43	220V; 50Hz	6.30/4.00	A++	A+	9,52/15,87	5 527.18 лв.	2 826.00 €
1007590	GUD160W1/NhA-X/GUD160ZD1	16.00	17.00	-	5.30	4.80	1570×665×235	53/51/48/44	380V; 50Hz	6.10/4.00	A++	A+	9,52/15,87	6 243.01 лв.	3 192.00 €
		GUD50WNhA-T/GUD50ZD		GUD71WNhA-T/GUD71ZD		GUD100WNhA-T/GUD100ZD		GUD140WNhA-T/GUD140ZD							
						GUD125WNhA-T/GUD125ZD		GUD160WNhA-X/GUD160ZD							
Макс. тръбен път (м.л.)		30		30		75		75							
Денивелация (м.л.)		20		20		20		30							
Захранване		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло							
Без дозареждане (м.л.)		5		5		5		7.5							
R32 на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)		16		20		20		40							

atclima®

„Ай Ти Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140 ; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Дебит въздух	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	Захранване	Тръби	Цена	Цена
	FGR Inverter	kW	kW	m^3/h	kW	kW	mm	dB(A)	V, Ph, Hz	mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
	 	**Модел: Инверторни канални машини, фреон R410a** **Минимална външна работна температура в режим Отопление: -15ºC (за всички модели); в режим Охлаждане: -7ºC (за всички модели)** **Жично дистанционно управление (опция IR, софтуер за наблюдение и управление, BMS)** **Регулиращ елемент: Електронно TPB** **Разполагаем напор: 0 - 250 Pa (номинален 120 Pa)**										
1005682	**FGR20Pd/DNa-X**	20.00	22.00	3700	7.80	7.00	1460×790×365	50 / 51 / 52	**380-415/3/50**	**9.52/19.05**	**9 764 лв.**	**4 992.00 €**
1005683	**FGR25Pd/DNa-X**	25.00	27.50	4200	9.40	8.90	1690×870×440	51 / 52 / 53	**380-415/3/50**	**9.52/22.22**	**11 040 лв.**	**5 644.66 €**
1005684	**FGR30Pd/DNa-X**	30.00	33.00	5200	11.30	10.30	1690×870×440	53 / 54 / 55	**380-415/3/50**	**12.7/28**	**13 437 лв.**	**6 870.00 €**
1007328	**FGR40Pd/D(2)Na-X**	40.00	43.00	7000	15.40	13.90	1680X900X650	54 / 55 / 56	**380-415/3/50**	**9.52/19.05x2**	**20 689 лв.**	**10 578.00 €**

	FGR20Pd/DNa-X	FGR25Pd/DNa-X	FGR30Pd/DNa-X	FGR40Pd/DNa-X
Макс. тръбен път (м.л.)	50	50	50	50
Денивелация (м.л.)	30	30	30	30
Захранване	**външно и вътрешно тяло**	**външно и вътрешно тяло**	**външно и вътрешно тяло**	**външно и вътрешно тяло**
Без дозареждане (м.л.)	7.5	7.5	7.5	7.5
R410A на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	60	60	120	60*2


atclima®

„Ай Ту Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140 ; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013		Тръби	Цена	Цена
	GWHD 18-42, R32	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
		DC Inverter мулти-сплит система серия Free Match - външно тяло, фреон R32 Минимална външна работна температура в режим Отопление: -22ºC Минимална външна работна температура в режим Охлаждане: -15ºC Нагревател на ваната на външното тяло DC Inverter с използване на технологията G10, осигуряваща ниска консумация на енергия и безшумна работа за по-високо ниво на комфорт Регулиращ елемент: Електронно TPB Използват се с вътрешни тела за високо-стенен монтаж, канален монтаж, конзола или касета Хладилен агент R32														
1007053	GWHD(18)NK6LOO	5.30	5.65	2	1.48	1.25	822×352×550	54	3,58 / 4.58	7,2 / 4,2	A++	A+	2 x 6,35/9,52	1 771.98 лв.	906.00 €
1007131	GWHD(24)NK6LOO	7.10	8.60	2-3	1.88	2.23	964X402X660	57	3,78 / 3,86	7,1 / 4,3	A++	A+	3 x 6,35/9,52	2 440.88 лв.	1 248.00 €
1007132	GWHD(28)NK6LOO	8.00	9.50	2-4	2.12	2.20	964X402X660	58	3,37 / 4,32	7,2 / 4,2	A++	A+	4 x 6,35/9,52	2 546.49 лв.	1 302.00 €
1007459	GWHD(36)NK6OO	10.6	12	2-4	3.00	3.04	1020×427×826	60	3.53/3.95	7,2 / 4,0	A++	A+	4 x 6,35/9,52	3 860.81 лв.	1 974.00 €
1007460	GWHD(42)NK6OO	12.1	13	2-5	3.40	3.19	1020×427×826	60	**3.56/4.08**	7.2 / 4.2	A++	A+	5 x 6,35/9,52	4 060.30 лв.	2 076.00 €

	GWHD(18)NK6LOO	GWHD(24)NK6LOO	GWHD(28)NK6LOO	GWHD(36)NK6OO	GWHD(42)NK6OO
Макс. общ тръбен път (м.л.)	40	60	70	80	100
Макс. тръбен път за вт. тяло (м.л.)	20	20	20	25	25
Денивелация (м.л.)	15	15	15	25	25
Захранване	външно тяло	външно тяло	външно тяло	външно тяло	външно тяло
Без дозареждане (м.л.)	10	30	40	40	50
R32 на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	20	20	20	20	20

atclima®

„Ай Ту Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140 ; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013		Тръби	Цена	Цена
	GWHD с Б.Г.В. - 36-42, R32	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
		**DC Inverter мулти-сплит система с подгряване на топла вода за битови нужди (Б.Г.В.), серия Free Match - външно тяло, фреон R32** **Минимална външна работна температура в режим Отопление: -22+24 ° C** **Минимална външна работна температура в режим Охлаждане: -15+43 ° C** **Минимална външна работна температура в режим Б.Г.В.: -15+48 ° C** **Двойно роторвен инверторен компресор; Регулиращ елемент: EEV; Вентилатор с DC двигател;** **Функция "HEAT RECOVERY" - безплтно подгряване на топла вода, когато климатичната система работи в режим охлаждане и охлажда помещения.** **Работи с всички вътрешни тела от стандартната серия мултисплит (високо-стенен монтаж, канален монтаж, конзола или касета)** **Хладилен агент R32**														
1008279	**Външно мулти с БГВ GWHD (36) NK6RO**	10.60	12.00	3+1	2.95	3.2	1020x826x427	60	-	7,2/4,2	A++	A+	4 x 6,35/9,52	**4 353.68 лв.**	**2 226.00 €**
1008281	**Външно мулти с БГВ GWHD (42) NK6RO**	12.10	13.00	4+1	3.40	3.35	1020x826x427	60	-	7,2/4,2	A++	A+	5 x 6,35/9,52	**4 564.91 лв.**	**2 334.00 €**
1006919	**Бойлер мулти/GRS-3.5PdG, SXTD200LCJW/A-K**	-	4.20	-										**1 666.37 лв.**	**852.00 €**
1008294	**Контролер за БГВ мулти, XE71-45/GC1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**82.14 лв.**	**42.00 €**

	GWHD (36) NK6RO	GWHD (42) NK6RO			SXTD200LCJW/A-K	
Макс. общ тръбен път (м.л.)	80	100		Вместимост	185л	
Макс. тръбен път за вт. тяло (м.л.)	25	25		Покритие	Емайл	
Денивелация (м.л.)	25	25		Топлообменник	Външен - микроканален	
Захранване	външно тяло	външно тяло		Максимален дебит на подгряване (L/h)	90	
Без дозареждане (м.л.)	40	50		Макс. тръбен път външно тяло и бойлер (м.л.)	25	
R32 на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	20	20		Макс. денивелация външно тяло и бойлер (м.л.)	15	

atclima®

„Ай Ту Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140 ; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Захранване	Тръби	Цена	Цена
	ВИСОКОСТЕНЕН	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	V, Ph, Hz	mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
	 		**Вътрешно тяло за високостенен монтаж в комплект с:** **IR дистанционно, модел Airy** **За комбинации с Free Match външни модули**											
1008286	**GWH09AVCXB/I BLACK**	2,7 (0,85 - 4,0)	3,0 (1,0 - 4,6)	-/-	-/-	-/-	907x292x200	38/36/34/30/26/22	-/-	-/-	220-240/1/51	**6,35/9,52**	**668.89 лв.**	**342.00 €**
1008287	**GWH12AVCXD/I BLACK**	3,5 (0,85 - 4,5)	3,81 (1,0 - 4,9)	-/-	-/-	-/-	907x292x200	38/36/34/31/29/25	-/-	-/-	220-240/1/52	**6,35/9,52**	**704.10 лв.**	**360.00 €**
1008288	**GWH18AVDXE/I BLACK**	5,3 (1,0 - 6,5)	5,6 (1,1 - 6,8)	-/-	-/-	-/-	970x347x257	43/42/41/35/31/28	-/-	-/-	220-240/1/53	**6,35/12,7**	**880.12 лв.**	**450.00 €**
1008289	**GWH24AVEXF/I BLACK**	7,1 (1,0 - 8,9)	7,8 (1,5 - 9,5)	-/-	-/-	-/-	1110x347x357	47/44/42/40/37	-/-	-/-	220-240/1/53	**6,35/15,8**	**1 032.68 лв.**	**528.00 €**
1008290	**GWH09AVCXB/I SILVER**	2,7 (0,85 - 4,0)	3,0 (1,0 - 4,6)	-/-	-/-	-/-	907x292x200	38/36/34/30/26/22	-/-	-/-	220-240/1/51	**6,35/9,52**	**668.89 лв.**	**342.00 €**
1008291	**GWH12AVCXD/I SILVER**	3,5 (0,85 - 4,5)	3,81 (1,0 - 4,9)	-/-	-/-	-/-	907x292x200	38/36/34/31/29/25	-/-	-/-	220-240/1/52	**6,35/9,52**	**704.10 лв.**	**360.00 €**
1008292	**GWH18AVDXE/I SILVER**	5,3 (1,0 - 6,5)	5,6 (1,1 - 6,8)	-/-	-/-	-/-	970x347x257	43/42/41/35/31/28	-/-	-/-	220-240/1/53	**6,35/12,7**	**880.12 лв.**	**450.00 €**
1008293	**GWH24AVEXF/I SILVER**	7,1 (1,0 - 8,9)	7,8 (1,5 - 9,5)	-/-	-/-	-/-	1110x347x357	47/44/42/40/37	-/-	-/-	220-240/1/53	**6,35/15,8**	**1 032.68 лв.**	**528.00 €**
SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Захранване	Тръби	Цена	Цена
	ВИСОКОСТЕНЕН	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	V, Ph, Hz	mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
			**Вътрешно тяло за високостенен монтаж в комплект с:** **IR дистанционно, модел Airy** **За комбинации с Free Match външни модули**											
1008282	**GWH09AVCXB/I**	2,7 (0,85 - 4,0)	3,0 (1,0 - 4,6)	-/-	-/-	-/-	907x292x200	38/36/34/30/26/22	-/-	-/-	220-240/1/51	**6,35/9,52**	**598.48 лв.**	**306.00 €**
1008283	**GWH12AVCXD/I**	3,5 (0,85 - 4,5)	3,81 (1,0 - 4,9)	-/-	-/-	-/-	907x292x200	38/36/34/31/29/25	-/-	-/-	220-240/1/52	**6,35/9,52**	**621.95 лв.**	**318.00 €**
1008284	**GWH18AVDXE/I**	5,3 (1,0 - 6,5)	5,6 (1,1 - 6,8)	-/-	-/-	-/-	970x347x257	43/42/41/35/31/28	-/-	-/-	220-240/1/53	**6,35/12,7**	**786.24 лв.**	**402.00 €**
1008285	**GWH24AVEXF/I**	7,1 (1,0 - 8,9)	7,8 (1,5 - 9,5)	-/-	-/-	-/-	1110x347x357	47/44/42/40/37	-/-	-/-	220-240/1/53	**6,35/15,8**	**915.33 лв.**	**468.00 €**
SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Захранване	Тръби	Цена	Цена
	ВИСОКОСТЕНЕН	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	V, Ph, Hz	mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
			**Вътрешно тяло за високостенен монтаж в комплект с:** **IR дистанционно, модел Pular** **За комбинации с Free Match външни модули**											
1008113	**GWH09AGBXB/I**	2,70 (0,6 - 3,40)	2,80 (0,6 - 3,9)	-/-	-/-	-/-	779×260×185	40/37/35/33/29/26/21	-/-	-/-	220-240/1/51	**6,35/9,52**	**434.19 лв.**	**222.00 €**
1008114	**GWH12AGCXB/I**	3,20 (0,9 - 3,7)	3,40 (0,9 - 4,1)	-/-	-/-	-/-	825×293×196	41/37/35/33/31/27/22	-/-	-/-	220-240/1/52	**6,35/9,52**	**492.87 лв.**	**252.00 €**
1008115	**GWH18AGD/I**	4,60 (1,0 -5,3)	5,20 (1,0 - 5,65)	-/-	-/-	-/-	982×311×221	43/39/37/34/32/30/29	-/-	-/-	220-240/1/53	**6,35/12,7**	**551.54 лв.**	**282.00 €**
1008116	**GWH24AGD/I**	6,20 (1,8 - 6,9)	6,50 (1,3 - 7,9)	-/-	-/-	-/-	982×311×221	46/42/40/37/35/32/30	-/-	-/-	220-240/1/53	**6,35/12.7**	**657.16 лв.**	**336.00 €**

atclima®

„Ай Ти Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140 ; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Захранване	Тръби	Цена	Цена
	КОНЗОЛА - GEH	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	V, Ph, Hz	mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
			**Вътрешно тяло за подов монтаж** **IR дистанционно** **За комбинации с Free Match външни модули**											
1008117	**GEH09AAXB-K6DNA1A/I**	2.70(0.50-3,40)	2,9 (0.60-3,65)	-/-	-/-	-/-	700x600x215	39/36/34/32/29/26/23	-/-	-/-	220-240/1/50	6,35/9,52	**715.83 лв.**	**366.00 €**
1008118	**GEH12AAXD-K6DNA1A/I**	3,52 (0,8-4,40)	3,8 (1,1-4,40)	-/-	-/-	-/-	700x600x215	44/40/38/36/33/29/25	-/-	-/-	220-240/1/51	6,35/9,52	**774.51 лв.**	**396.00 €**
1008119	**GEH18AAXF-K6DNA1A/I**	5,20 (1,20-6,20)	5,33 (1,10-6,20)	-/-	-/-	-/-	700x600x215	49/47/45/42/40/37/32	-/-	-/-	220-240/1/52	6,35/12,7	**1 009.21 лв.**	**516.00 €**

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Захранване	Тръби	Цена	Цена
	КАСЕТА - GKH	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	V, Ph, Hz	mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
			**Вътрешно тяло тип четирипътна касета** **IR дистанционно** **За комбинации с Free Match външни модули**											
1007461	**GKH(12)EB**	3,5 (1,4–3,9)	4,0 (1,5–4,3)	-/-	-/-	-/-	570x570x265	28-41	-/-	-/-	220-240/1/50	**6,35/9,52**	**974.00 лв.**	**498.00 €**
1007462	**GKH(18)EB**	5,0 (1,5–5,2)	5,5 (1,5–5,7)	-/-	-/-	-/-	570x570x265	28-43	-/-	-/-	220-240/1/51	**6,35/12,7**	**1 032.68 лв.**	**528.00 €**
1007463	**GKH(24)EC**	7,0 (1,8–7,3)	8,0 (1,9–8,4)	-/-	-/-	-/-	840x840x240	39-46	-/-	-/-	220-240/1/52	**6,35/15,9**	**1 314.32 лв.**	**672.00 €**

atclima®

„Ай Ти Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140 ; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Захранване	Тръби	Цена	Цена
	КАНАЛЕН - GFH	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	V, Ph, Hz	mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
			**Вътрешно тяло тип канална машина** **Жично дистанционно** **За комбинации с Free Match външни модули**											
1007468	**GFH(09)CA**	2.65	2.8	-/-	-/-	-/-	710X450X200	32/28/25/22	-/-	-/-	220-240/1/50	**6,35/9,52**	**751.04 лв.**	**384.00 €**
1007469	**GFH(12)CA**	3.5	4	-/-	-/-	-/-	710X450X200	36/34/31/27	-/-	-/-	220-240/1/51	**6,35/9,52**	**786.24 лв.**	**402.00 €**
1007514	**GFH(18)CB**	5	5.5	-/-	-/-	-/-	1010X450X200	36/31/28/25	-/-	-/-	220-240/1/52	**6,35/12,7**	**915.33 лв.**	**468.00 €**
1007515	**GFH(24)CC**	7	8	-/-	-/-	-/-	900X655X260	46/42/40/36	-/-	-/-	220-240/1/52	**9,52/15,9**	**1 091.35 лв.**	**558.00 €**

Гаранция: 60 месеца (за модели Pular, Fairy, G-Tech, Amber,Soyal и U-Crown) за целия уред при спазване на условията по гаранционна карта

Гаранция: 24 месеца (за всички останали) за целия уред при спазване на условията по гаранционна карта

atclima®

„Ай Ти Клима“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Марица 140 ; тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg